

Stampante termica per ricevute USB Bluetooth POS 58mm economica con driver

(Modello: OCPP -585)

caratteristica:

Dimensioni ridotte e design elegante

Può guidare il cassetto contanti

Alta velocità di stampa

Compatibile con EPSON

Durata della testina di stampa: 50 km

Specifiche:

| | |
|----------------------------|--|
| Metodo di stampa | Termica diretta |
| Densità di stampa | 384 punti / linea (203 DPI) |
| Dimensione del personaggio | 384 punti / riga, carattere ANK, carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24 punti, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Tipo di codice a barre | JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (Funzione opzionale) |
| Comando di stampa | Compatibile con EPSON ESC / POS |
| linguaggio | Supporto per la lingua dell'acquirente |
| Velocità di stampa | 90 millimetri / sec |
| Larghezza carta | 57,5 ± 0,5 millimetri |
| Spessore della carta | 0.06-0.08mm |
| MCBF (la vita) | 50 km |
| Dimensione | 190 * 132 * 119 millimetri |
| Peso lordo | 1.2KG |
| Taglierina automatica | taglierina manuale |
| Sensore | Sensore di fine carta, sensore di fine carta, sensore di apertura coperchio |
| Rotolo di carta | Φ75mm |
| Interfaccia | RS-232C, parallelo, USB, LAN, Bluetooth opzionale |

| | |
|--------------------------------------|--|
| autista | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibile con ESPON |
| Ingresso tensione adattatore | CA 110 V / 220 V, 50-60Hz |
| Uscita tensione adattatore | DC12V / 3A |
| Tensione di ingresso della stampante | DC12V / 3A |
| Controllo del cassetto contanti | DC12V / 1A |
| Temperatura di lavoro | 0-45 gradi C, umidità: 10-80% |
| Temperatura di risparmio | -10-60 gradi C, umidità: 10-90% |
| Certificato | CE / FCC / CCC / RoHS |

Angoli diversi:



4 interfacce per opzione:



Parallel



Serial



USB



Lan

Spina di alimentazione disponibile



Dettagli d'imballaggio

Single Carton Box





OCP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585







OCP-585

