

Doppia linea VFD POS display cliente (Modello: VFD220A)

Specifiche tecniche:

| | |
|---|---|
| Comunicazione | |
| Interfaccia: | porta seriale (RS-232) |
| Velocità di trasmissione: | 9600bps |
| Luminosità: | 2000CD |
| bit di dati: | 8bit |
| Bit di stop: | 1 bit |
| segnale di handshake: | No |
| Elettrico: | Con la potenza del DC12 computer host (grande interfaccia 4ps) |
| Display: | display fluorescente VFD luminoso blu-verde |
| caratteri di visualizzazione: | 2 linee x 20 caratteri / riga, 40 caratteri, 5 x 7 Dots |
| Area espositiva: | 160 millimetri (L) x 23,8 millimetri (H) |
| Dimensione dei caratteri: | alti 11mm x 7 millimetri di larghezza |
| MTBF: | 25.000 ore |
| Dimensioni | |
| Dimensioni del pannello: | 80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm |
| Dimensioni supporto: | Supporto lungo: 480 millimetri (Contenere base) supporto a breve: 225 mm (Contenere base) Dimensioni base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm |
| Pitching angolo di movimento: | 45 °, grado di fornire confortevole, e regolare l'angolo visuale |
| Peso: | 1,2 kg (lordo) |
| Ambiente | |
| Temperatura di esercizio: | -20 ~ 70 A18 |
| Temp di immagazzinaggio; | -40 ~ 80 A19 |
| Umidità di funzionamento: | 10 ~ 85% |
| Umidità di stoccaggio: | 10 ~ 90% |
| set di comandi | |
| L'adozione di standard internazionale comando generale ESC / POS, la sua può usato in DOS o Windows Ambiente sistema, non ha bisogno di alcun driver solo secondo l'ordine di serie formato impostato per inviare i dati in grado di visualizzare il contenuto. | |
| Con la funzione di aprire il cassetto della cassa Tutti direzione regolabile. | |

Dettagli del prodotto:



Documenti rilevanti:

Vuoi sapere di più del prodotto informazione?per favore Clicca qui. 

[specificazione](#)
[autista](#)