

Stampante termica POS mobili China 58 millimetri bluetooth (OCPM-M05)

Parole chiave:

stampante portatile,
Stampante termica 58mm.
Stampante termica POS,
bluetooth stampante mobile.

La stampante portatile con il numero di modello OCPM-M05 è una vendita caldo Batteria compatibile Android IOS JAVA finestra Linux alimentato palmare 58 millimetri mini formato stampante portatile bluetooth portatile termica che combina USB, RS-232 vie di comunicazione seriale e Bluetooth (opzionale) insieme, Questa stampante potrebbe essere alimentato da batteria ricaricabile, adattatore di alimentazione E caricabatteria per auto (a seconda dei modelli specifici). Questa stampante mobile del bluetooth è ampiamente usato per la vendita al dettaglio, ristorante, banca, lotteria, trasporti, logistica, e altre applicazioni. Abbiamo CE, FCC e altre certificazioni necessarie.

Caratteristiche:

1. Supporto di Windows, Android, o iOS, Android o + ios OS
2. Bluetooth, USB e RS232 comunicazione per opzione.
3. Maggiore velocità di stampa 90 millimetri / sec.
4. 100 km TPH Vita.
5. Basso consumo energetico e grande capacità della batteria al litio.

specifiche:

Dimensione complessiva (L x P x H)	105 x 75 x 45 mm
Il peso	134g
Colore	Nero
Larghezza di stampa effettiva	48 millimetri
Metodo di stampa	Stampa termica
Comandi di stampa	ESC / POS set di comandi compatibile
Velocità di stampa	Fino a 90 mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203dpi)
Carattere Stampa	12x24 / 24x24
Capacità Colonna	32 colonne / 16columns
Dimensione dei caratteri	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3.0x3.0mm (L x A)
Dimensioni della carta	58,0 ± 0,1 millimetri x 40,0 millimetri di diametro
Spessore carta	0,06 a 0,08 millimetri
Set di caratteri	Alfanumerica / cinese Kanji
Interfaccia	USB, RS-232, Bluetooth (opzionale)
Flash	256KB
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A
Alimentazione a batteria	7.4V DC / 1500mA; batteria può rimanere da per 4-5 giorni, quando è pieno potere, può stampare su carta 120-150m
Altre caratteristiche	Rilevamento della carta, il rilevamento di alimentazione, arresto manuale giù
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, Umidità: 10% ~ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Umidità: 5% ~ 95%
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitali per l'opzione, al massimo 30 caratteri ASCII.

Password	Inserisci il codice di accoppiamento predefinito "1234", può essere personalizzato. Al max 6 digitals.
Dimensione spina di alimentazione	3,5 * 1,1 millimetri

Scheda prodotto:

