

Stampante receipt a matrice di punti a impatto di 76mm di prezzo di fabbrica in Cina con taglierina automatica

□M / N: OCPP -763□

caratteristica:

Stampante per ricevute a matrice di punti □76MM con taglierina automatica;

□Compatibile con EPSON;

□Con funzione di rilevamento del segno nero;

□ Interfacce multiple disponibili: seriale / parallela / USB / LAN;

□ Supporto per estrarre il cassetto contanti;

□Facilità d'uso e aspetto elegante.

specifiche tecniche:

Metodo di stampa	Matrice di punti seriale a 9 pin
Stampa font	FONT A: 33 o 35; FONT B: 40 o 42
Capacità di colonna	400dots
Dimensione del personaggio	ANK, carattere A: 9 * 9 punti, carattere B: 7 * 9 punti cinese semplificato, cinese tradizionale: 16 * 16 punti
Set di caratteri	Opzione dell'acquirente
Carattere per riga	400dots
Velocità di stampa	4.5lines / sec
Ricevi buffer	Selezionabile come 45 byte o 4k byte utilizzando Dip switch
Larghezza della carta	75,5 ± 0,5 millimetri
Capacità di copia	Un originale e due copie
Nastro	ERC-39
MCBF (la vita)	10.000.000 di linee
autista	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
processore	32 bit
Ambiente di archiviazione	Temperatura (-10 ~ 60 ° c) umidità (10 ~ 90%)
Ambiente di lavoro	Temperatura (0 ~ 50 ° c) umidità (10 ~ 90%)
Dimensione	230X146X145mm
Peso lordo	3.75kg
Taglierina automatica	sì
Sensore di fine carta	sì
Spessore della carta	0.06-0.08mm
Rotolo di carta	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Interfaccia	Seriale / parallelo / USB / LAN
Comando	Compatibile con EPSON
Controllo del cassetto contanti	DC 12-24V / 1A
Alimentazione elettrica	DC24V / 2.5A
Note: utilizza una testina di stampa giapponese altamente affidabile (SEIKO F347) con una durata nominale di oltre 10.000.000 di linee	





Interface		DIP Function			
No.	Function	OFF	ON	OFF	ON
SW-1	Black mark mode	No	Yes		
SW-2	Select cutter	No	Yes		
SW-3	Cutter mode	Partial	Full		
SW-4	Unidirection	No	Yes		
SW-5	Two-byte code	Yes	No		
SW-6	Baudrate	9600	19200		
SW-7	Paper width 58mm	No	Yes		
SW-7		OFF	OFF	ON	ON
Character	SW-8	OFF	ON	OFF	ON
	Char per line	40/33CPL	42/35CPL	30/25CPL	33/27CPL



OCPP-763





OCPP-763



