

Win CE PDA industriale basato (Modello: OCB-D6000)

Specifica:

Sistema di esercizio		Windows CE 5.0, SDK per i linguaggi di programmazione multipli, tra cui C #, VB.net, VC ++ per assistere sviluppatore del sistema
PROCESSORE		SAMSUNG S3C2451 533MHZ
Memoria		RAM DDR2 128MB, 256MB F-ROM
Display		TFT-LED QVGA da 2,8 pollici schermo a colori LCD touch, risoluzione 240 * 320
Tastiera		27 tasti
Comunicazione	Wi-Fi (default)	Costruito in 802 11b / g funzione di comunicazione wireless, rate: 54MB / Sec, in grado di soddisfare standard di sicurezza CISCO CCX2,3
	GPRS (opzionale)	Supporto GSM / GPRS 10, GSM27,10
La raccolta dei dati (3 opzioni)	Barcode scanner 1D	Codici a barre laser scanner, Velocità di scansione: 100 scan / sec Codice: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Prenota terra EAN; Code 128; UCC / EAN-128; Code 39; Codice Trioptic 39; Code 39 Full ASCII; Code 93; Code 11; Interleaved 2 of 5; Discrete 2 di 5; Coda bar; MSI; GS1 dati Bar 14; GS1 dati Bar Limited; GS1 barra dati Expanded;
	Barcode Scanner 2D	Barcode 1D: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Prenota terra EAN; Code 128; UCC / EAN-128; Code 39; Codice Trioptic 39; Code 39 Full ASCII; Code 93; Code 11; Interleaved 2 of 5; Discrete 2 di 5; Coda bar; MSI; GS1 dati Bar 14; GS1 dati Bar Limited; GS1 barra dati Expanded; Barcode 2D: PDF417, MicroPDF417, Codice Maxi, Codice Maxi, Data Matrix, codici compositi & QR Code,
	RFID	13.56MHZ, supporto ISO15693, ISO14443A accordo / B
Potere	Batteria	3.7V 2600MAH
	Tempo di standby	120 ore
	Orario di lavoro	8 ore
Expand porto		Micro SD / TF fino a 16GB
Grado industriale		IP65
Dimensioni		169 (l) x 60 (W) x 31 (H) mm
Peso		320g (con batteria)
Ambiente di lavoro	Operare temperatura	-15 ~ + 50 gradi C
	Temperatura Negozio	-20 ~ + 60 gradi C
	Azionare l'umidità	5-95%
	Negozio di umidità	5-95%
	Altezza Anti-sismico	1.2m pavimento di cemento

Particolari del prodotto:



I documenti rilevanti:

Vuoi saperne di più inf prodottoormazione?Per Favore Clicca qui. 

Specificazione
OCB-D6000 OS --- English