Cina Etichetta stampatrice adesivo

(Modello: OCBP-005)

Specifiche tecniche:

Etichetta adesiva, macchina da stampa adesivo, etichette macchina da stampa adesivo

OCBP-005 203 DPI (8 punti / mm) Termica diretta	
·	
Termica diretta	
Varistore termica	
	Microinterruttore
Microfficerratione	
Sensori ottici	
127 mm / sec (max); 50,8 millimetri / sec (minuti)	
16 mm a 82 mm	
Tipo di supporto: rotolo, adesivi, etichette piegano, e così via.	
Media Diametro: diametro interno: 25 mm; Diametro: 80 mm	
Carattere tipografico 0 FONT 8; comunemente usato in caratteri a singolo byte	
	-10 volte l'amplificazione in molteplici direzioni; 0 gradi, 90 gradi,
180 gradi, 270 gradi, 360 gradi di rotazione	
Strappare & amp; peeling	
2MB FLASH ROM, 2 MB di DRAM	
Monocromatico PCX, file di immagini BMP possono essere caricati in	
Flash, DRAM	
CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 2, 5 EAN13,	
EAN8, EAN8 2, EAN8 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA 2, 5	
JPCA, UPC-E, UPCE 2, UPCE 5, CPost, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14,	
EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX	
USB + RS232 + LAN o USB	
Input: 24VDC, 2.5A	
Temperatura di esercizio: 5 ° C a 45 ° C	
Temperatura di stoccaggio: -40 ° C a 55 ° C Umidità di funzionamento: 20% ~ 80%, senza condensa, aria libera Umidità di stoccaggio: & lt; = 93% (40 °C), senza condensa, aria	
	libera
	Formato: D220mm * H148mm * W150mm

Dettagli del prodotto:

Etichetta adesiva, macchina da stampa adesivo, etichette macchina da stampa adesivo

* * * * * * * * * * * * *

Documenti importanti:

Vuoi saperne di più informazioni?per favoreClicca qui. ▼

Specificazione Autista e il processo Label Software OCBP-005