

# Cina produttore della stampante ricevute di terminali POS termica

(Modello: OCPP-80E)

## Caratteristiche:

stampante termica, stampante di ricevute POS, stampante di ricevute

Da scrivania o parete per l'opzione.

Supporta multi codici a barre 1D e 2D stampa di codici.

porta Ethernet 100M, la trasmissione di dati ad altissima velocità.

Supporta 256KB NV stoccaggio Logo e 2M memoria buffer grande.

Supporta il riconoscimento del segno nero e la funzione di ordine ricordando, compatibile con il driver OPOS.

Supporta monitor di stato di stampa e la funzione ordine anti-perdente.

## Specifiche:

stampante termica, stampante di ricevute POS, stampante di ricevute

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Metodo di stampa:            | termica diretta                                |
| Velocità di stampa:          | 230 millimetri / s, 260 millimetri / s         |
| Larghezza del rotolo:        | 79,5 ± 0,5 millimetri                          |
| Diametro di stampa:          | Φ80mm                                          |
| Spessore carta:              | 0.06-0.08mm                                    |
| Capacità Colonna:            | 576dots / linea, 512 puntini / linea           |
| Interlinea :                 | 3,75 millimetri (regolabile con comandi)       |
| comando Stampa:              | Compatibile con il comando ESC / POS           |
| Tipo di interfaccia:         | porta parallela 36P / 25P di serie + USB / LAN |
| Cutters vita:                | 1 milione di tagli                             |
| Testina di stampa vita:      | 100 km                                         |
| buffer di input:             | 2048Kbytes                                     |
| NV Flash:                    | 256Kbytes                                      |
| Adattatore di alimentazione: | AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz                      |
| Alimentazione elettrica:     | DC 24V / 2.5A                                  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fornitura cassetto dei contanti: | DC 24V / 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ambiente di lavoro:              | Temperatura (0 ~ 45) di umidità (10 ~ 80%) (condensa non)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ambiente di lavoro:              | Temperatura (0-45) grado centigrado, umidità (10-80%) condensa Non-                                                                                                                                                                                                                          |
| ambiente di storage:             | Temperatura (-10 ~ 60 °C); Umidità (10 ~ 90%)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensione dei caratteri:        | ANK, FontA: 1,5 * 3,0 millimetri / FontB: 1,1 * 2,1 millimetri                                                                                                                                                                                                                               |
| Codice a barre:                  | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF<br>/ CODE93 / CODE128 QRCode                                                                                                                                                                                                          |
| Personaggi:                      | PC347 (standard europeo), katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese),<br>PC863 (Canadian-francese), PC865 (Nordic), Europa occidentale, greco, ebraico,<br>Europa orientale, l'Iran, WPC1252, PC866 (cirillico # 2) , PC852 (latino2),<br>PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251) |

## Dettagli del prodotto:

stampante termica, stampante di ricevute POS, stampante di ricevute

