# Cina di trasferimento di calore all'ingrosso Label Printers per Adesivi (Modello no .: OCBP-003)

## Caratteristiche:

OCBP-003 a trasferimento termico e diretto termico Barcode Label Printer

Due metodi disponibili di stampa: trasferimento termico con nastro e termica diretta;

Label position paper auto;

Etichette staccare, staccare automaticamente;

Compatibile con molti software dell'etichetta;

BMP, PCX scaricare immagini negozio;

Parallela, USB, seriale e di alimentazione porta disponibile;

Supporto PDF417, QR CODE, DotMatrix;

Vestito per rotoli di carta termica o etichette autoadesive.

## Specifiche tecniche:

| | |
|---|---|
| Modello stampante | OCBP-003 |
| Risoluzione | 300 DPI (8 dot / mm) |
| Metodo di stampa | Termica diretta / a trasferimento termico |
| CPU | 32 BIT |
| Sensor | Tipo: gap Label<br>Rilevamento: label rilevamento lunghezza automatica o l'impostazione comando di programma |
| Velocità di stampa | 2 ~ 5inch / Sec |
| Lunghezza stampa Max | 1.651 millimetri |
| Larghezza massima di stampa | 81 millimetri (3.18 ") |
| Media | Rotolo di carta Diametro esterno: 127 millimetri Diametro massimo<br>Rotolo di carta Asse: 26 millimetri<br>Carta Larghezza: 20mm (0.78 ") ~ 90 millimetri (3.54")<br>Spessore carta: 0,06 millimetri (2.36 mil) ~ 0,254 millimetri (10 mil)<br>Tipo di supporto: gap Label, Continuo, piegato |
| Nastro | Tipi: Rotolo Outward<br>Diametro esterno: 67mm (max)<br>Lunghezza 300M<br>Larghezza: 30 mm ~ 90 millimetri<br>Nucleo Diametro interno: 25,4 millimetri (1inch)<br>Materiale: esterno di rotolamento |
| Interfaccia | Parallel Port + USB + Serial |
| Trasmissione Impostazione | Velocità di trasmissione 9600, XON / XOFF, RTS / CTS |
| Pannello di controllo | LED * 2: pronto, condizione<br>Tasto Funzione * 1: alimentazione |
| Potere | AC 18V, 4000mA |
| Ambiente | Temperatura di esercizio: 5 ~ 45 gradi C Umidità 25-85%<br>Temperatura di stoccaggio:: -10 ~ 50 gradi C Umidità 10 ~ 90% |

| | |
|---|---|
| Dimensione fisica | Dimensioni: 186 (W) x 180 (H) x 290 (D)<br>Peso: 2.4KG (net) |