

# terminale di fabbrica POS Linux in Cina per la vendita, terminali POS Linux (POS8619)

## Caratteristiche

Intel Celeron dual J1900 1.8GHZ nucleo

Hard Driver SSD da 32 GB (default), SSD da 64GB e HDD320G per facoltativo

schermo 5 filo resistivo touch (di default), schermo capacitivo per facoltativo

Lettore di schede e display cliente VFD per facoltativo

## Applicazione

Catering: hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria

Rivenditore: Business Street, boutique, grandi magazzini, negozio di cosmetici e di alta classe barbiere

Attività ricreative: sauna, centro benessere, discoteca, parco a tema, casinò e punti vendita i biglietti della lotteria terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio, locanda, l'aviazione, la metropolitana, ferroviaria e Molo:

Commerciale

## specificazione

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Modello                            | POS-8619  |
| Colore facoltativo                 | Nero o bianco   |
| Periferiche opzionali              | VFD220E   |
| Scheda madre                       | Processore Intel Celeron  |
| processore                         | Intel Celeron dual J1900 1.8GHZ nucleo                            |
| chipset                            | Intel NM70  |
| Supporto di memoria                | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (di default)                             |
| hard driver                        | SSD 32GB (default)  |
| Pannello LCD Dimensioni            | 15 pollici TFT LCD  |
| Luminosità                         | 350cd / m <sup>2</sup>  |
| Risoluzione                        | 1024 * 768 (max)  |
| Touch screen                       | touch screen resistivo 5 fili                                     |
| Angolo di vista                    | Horizon: 150; Verticale: 140                                      |
| porta di I / O                     | 1 * tasto di accensione 12V DC jack * 1                           |
|                                    | PS2KB / MS * 1  |
|                                    | Seriale * 1 maschio DB9   |
|                                    | Parallela: 1 * DB25 porta parallela                               |
|                                    | VGA (15 pin D-sub) * 1  |
|                                    | LAN: RJ-45 * 1  |
|                                    | USB (2.0) * 6   |
|                                    | Uscita audio * 1  |
|                                    | MIC IN * 1  |
| Temperatura di esercizio           | 0 °C a 40 °C  |
| Temperatura di conservazione       | -20 °C a 60 °C  |
| Conformità                         | FCC Classe A / Marchio CE / LVD / CCC                             |
| Dimensione dell'imballaggio / Peso | 410 * 310 * 410mm / 7.6 Kg  |
| Sistema operativo                  | Windows XP sopra, embedded, WEPOS, Linux                          |
| Adattatore di alimentazione        | 110-240V / 50-60HZ corrente alternata, ingresso DC12 / 5A out put |

## Descrizione del prodotto

