

## Cina realizzate in fabbrica pos display cliente (Modello: VFD220A)

### Specifiche tecniche:

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| Interfaccia:                                                                                                                                                                                                                                                    | Porta seriale (RS-232)                                                                                                                    |
| Baud rate:                                                                                                                                                                                                                                                      | 9600bps                                                                                                                                   |
| Luminosità:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000CD                                                                                                                                    |
| Bit di dati:                                                                                                                                                                                                                                                    | 8bit                                                                                                                                      |
| Smettere di bit:                                                                                                                                                                                                                                                | 1 bit                                                                                                                                     |
| Segnale Handshake:                                                                                                                                                                                                                                              | No                                                                                                                                        |
| Elettrico:                                                                                                                                                                                                                                                      | Con la potenza del DC12 computer host (grande interfaccia 4ps)                                                                            |
| Display:                                                                                                                                                                                                                                                        | Display fluorescente blu-verde VFD luminoso                                                                                               |
| Visualizzazione caratteri:                                                                                                                                                                                                                                      | 2 righe x 20 caratteri / riga, 40 caratteri, 5 x 7 Dots                                                                                   |
| Area di visualizzazione:                                                                                                                                                                                                                                        | 160 millimetri (W) x 23,8 millimetri (H)                                                                                                  |
| Dimensione dei caratteri:                                                                                                                                                                                                                                       | 11 millimetri di altezza x larghezza 7 millimetri                                                                                         |
| MTBF:                                                                                                                                                                                                                                                           | 25000 ore                                                                                                                                 |
| Dimensioni                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
| Dimensioni del pannello:                                                                                                                                                                                                                                        | 80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm                                                                                                               |
| Dimensioni supporto:                                                                                                                                                                                                                                            | Lunga supporto: 480 millimetri (Contenere base)<br>Breve supporto: 225 mm (Contenere base)<br>Dimensioni base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm |
| Pitching Angolo di movimento:                                                                                                                                                                                                                                   | 45 °, grado di fornire confortevole, e regolare l'angolo visivo                                                                           |
| Peso:                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,2 kg (lordo)                                                                                                                            |
| Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Temp di funzionamento:                                                                                                                                                                                                                                          | -20 ~ 70 A18                                                                                                                              |
| Temp di immagazzinaggio;                                                                                                                                                                                                                                        | -40 ~ 80 A19                                                                                                                              |
| Umidità di funzionamento:                                                                                                                                                                                                                                       | 10 ~ 85%                                                                                                                                  |
| Umidità di stoccaggio:                                                                                                                                                                                                                                          | 10 ~ 90%                                                                                                                                  |
| Command Set                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |
| L'adozione di standard di comando generale ESC / POS internazionale, la sua può usato in DOS o Windows System Environment, non ha bisogno di alcun pilota, solo secondo l'ordine seriale format impostato per inviare i dati in grado di mostrare il contenuto. |                                                                                                                                           |
| Con la funzione di aprire il cassetto All direzione regolabile.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |

### Particolari del prodotto:

