

## VFD a doppia linea POS Esposizione del cliente (Modello: VFD220A)

### Specifiche:

Comunicazione	
Interfaccia:	Porta seriale (RS-232)
Baud rate:	9600 punti base
Luminosità:	2000 cd
Bit di dati:	8 bit
Stop bit:	1 bit
Segnale di stretta di mano:	No
Elettrico:	Con la potenza del computer host DC12 (grande interfaccia 4ps)
Schermo:	VFD Display fluorescente blu-verde luminoso
Caratteri visualizzati:	2 righe x 20 caratteri/riga, 40 caratteri, 5 x 7 punti
Area espositiva:	160 mm (larghezza) x 23,8 mm (altezza)
Dimensione del personaggio:	alto 11 mm x largo 7 mm
MTBF:	25.000 ore
Dimensioni	
Dimensioni del pannello:	80(H) x 225(L)x37(P) mm
Dimensioni del supporto:	Supporto lungo: 480 mm (contenere base) Supporto corto: 225 mm (contenere base) Dimensioni base: 185(L) x95(L) x25(H) mm
Angolo di spostamento del beccheggio:	45°, può fornire comfort e regolare l'angolo visivo
Il peso:	1,2 kg (lordo)
Ambiente	
Temperatura di funzionamento:	-20~70 A18
Temp. Stoccaggio;	-40~80 A19
Umidità di funzionamento:	10~85%
Umidità di stoccaggio:	10~90%
Set di comandi	
Adozione del comando generale standard internazionale ESC/POS, Può essere utilizzato in ambiente di sistema DOS o Windows, Non è necessario alcun driver, Solo in base al formato dell'ordine seriale impostato per inviare i dati può mostrare il contenuto.	
Con la funzione di apertura del cassetto della cassa Tutte le direzioni sono regolabili.	

### Dettagli del prodotto:

