

OCP-809: 80mm Cheap stampante termica Pos con taglierina automatica (Modello: OCP-809)

Specifica:

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Metodo di stampa | Stampa termica | |
| Character Printing | 576dots / linea (di default), 512dots / line; Personaggi: semplificato punto 24x24 cinese, sostenere 18030 libreria di font, sostenere Taiwan e HK tradizionale (tipo di carattere complesso), caratteri ANK; | |
| Font | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm | |
| Tipo Barcode | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, codice QR | |
| Velocità di stampa | 250mm / sec per una singola interfaccia, 300 millimetri / sec per doppia interfaccia e tre interfacce | |
| Interfaccia | USB, USB + Seriale, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN | |
| Comando stampa | Compatibile con i comandi / POS EPSON ESC | |
| Drivers | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android disponibile. | |
| Larghezza stampa | 79,5 ± 0,5 millimetri (larghezza di stampa 72 millimetri) | |
| Diametro di carta | 83 millimetri | |
| Spessore carta | 0.06-0.08mm | |
| Fresa | Taglierina automatica (optional) | |
| Affidabilità stampa | 100 km | |
| Potere | DC24V / 2.5A | |
| Temperatura | 0-45 gradi C | |
| Contrasto umidità | 10-80% | |
| Dimensione esterna | 190 * 145 * 145 (mm) | |
| Peso | 1.60kg | |
| Informazioni per l'ordine | P / N | Descrizione |
| | OCP-809-U | Porta USB, con taglierina automatica |
| | OCP-809-UR | USB + porta seriale, con taglierina automatica |
| | OCP-809-UL | USB + porta LAN, con taglierina automatica |
| | OCP-809-URL | USB + Serial port + Lan, con taglierina automatica |
| | OCP-809-W | Wifi + USB, con taglierina automatica |
| | OCP-809-BUL | Bluetooth + USB + LAN, con auto-cutter |
| | OCP-809-U0 | Porta USB, senza taglierina automatica |
| | OCP-809-UR0 | USB + porta seriale, senza taglierina automatica |
| | OCP-809-UL0 | USB + porta Lan senza taglierina automatica |
| | OCP-809-URL0 | USB + Serial port + Lan senza taglierina automatica |
| | OCP-809-W0 | Wifi + porta USB, senza taglierina automatica |
| OCP-809-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, senza auto-taglio | |

Lingue supportate:



Spina di alimentazione per opzione:

