

# Porcellana alta qualità portatile barcode scanner androide con la memoria

## (OCB-W230)

Parametri:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Mirare Light Source             | 617 nm LED   |
| Illuminazione Sorgente luminosa | 625 nm LED   |
| Angolo di scansione             | 39 ° (H) x 25 ° (V)  |
| Angolo di rotazione             | 0 - 360 °  |
| Angolo di elevazione            | ± 65 °   |
| Angolo di inclinazione          | ± 60 °   |
| Contrasto di stampa             | Superiore al 25%   |
| 1D                              | UPC / EAN, UPC / EAN con supplementi, BooklandEAN, ISSN, UCC Coupon esteso Codice, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, codice Trioptic 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2di 5, Codabar, MSI, cinese 2 di 5, GS1 Dati Barvariants, coreano 3 su 5, ISBT Concat |
| 2D                              | PDF417, MicroPDF417, codici compositi, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec  |
| Interfaccia                     | USB  |
| Distanza di comunicazione       | Interno: 100m; Esterno: 300m (max)   |
| Temperatura di esercizio        | -10 ° C - 45 ° C   |
| Temperatura di conservazione    | -20 ° C - 65 ° C   |
| Umidità di funzionamento        | 5% -85%  |
| Umidità di conservazione        | 5% -95%  |
| Durevolezza                     | Resiste 1.8m più cadute su cemento   |
| Potenza di ingresso             | DC 5V, 350mA   |
| Lumination                      | Interno: 3.000 LUX max; Luce del sole fuori: 86000LUX max  |
| EMC                             | EN50081, standard di PAR1  |

|                             |                            |                        |                |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| FCC                         | EN50082, standard di PAR1  |                        |                |
| Grado del IP                | IP42                       |                        |                |
| CAMPI DECODE                |                            |                        |                |
| Prestazioni tipiche *       |                            | Campi di lavoro tipici |                |
|                             |                            | HD Gamma del fuoco     |                |
| Bar Code Type               | Simbolo Densità            | Vicino                 | Lontano        |
| Codice 39                   | 5,0 mil                    | 5 millimetri           | 90 millimetri  |
| 100% UPCA                   | 13,0 mil                   | 8 millimetri           | 200 millimetri |
| Codice 39                   | 20,0 mil                   | 8 millimetri           | 250 millimetri |
| PDF 417                     | 6.8 mil                    | 5 millimetri           | 95 millimetri  |
| Data Matrix                 | 10,0 mil                   | 5 millimetri           | 110 millimetri |
| QR Code                     | 20,0 mil                   | 10 millimetri          | 150 millimetri |
| Codice Risoluzione 1D 39    | 2.8 mil (0,071 millimetri) |                        |                |
| Risoluzione 2D Data Matrix  | 4.8 mil (0,122 millimetri) |                        |                |
| Materiale                   | ABS + PC                   |                        |                |
| Dimensione                  | 95x65x155mm                |                        |                |
| Peso netto                  | 160g                       |                        |                |
| Interno Dimensione scatola: | 18.2X11.7X11.2cm           |                        |                |
| Interno Peso scatola:       | 374g                       |                        |                |



