

Stampante termica Cina 58 millimetri alimentazione a caldo, lo stampatore di posizione termica (OCP-583)

Parole chiave:

**stampante di ricevute,
stampante per POS,
Stampante di ricevute 58 millimetri,
stampante termica,**

Caratteristiche:

Ad alta velocità, stampa di alta qualità;
Testina di stampa durevole, 50 km sotto MCBF lavoro ad alta resistenza;
Supporta codici a barre 1D e stampa di marchio;
Streamline design classico e l'aspetto elegante.

Specifica:

| | |
|--------------------------|---|
| Metodo di stampa | Termica diretta |
| Carattere Stampa | FONT A: 33 o 35; FONT B: 40 o 42 |
| Dimensione dei caratteri | Font A: 12 x 24; B Font: 9 x 17; Cinese: 24 X 24 |
| Barcode | JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 |
| Comando di stampa | compatibile con Epson ESC / POS |
| Lingua | Supporto per la lingua acquirente |
| Carattere per linea | 384dots / linea (203DPI) |
| Velocità di stampa | 90 millimetri / sec |
| Larghezza carta | 57.5 ± 0,5 millimetri |
| Spessore carta | 0.06-0.08mm |
| MCBF (vita) | 50 km |
| Dimensione | 215X135X100mm |
| Peso lordo | 2.8KG |
| Taglierina automatica | taglierina manuale |
| Sensor | Carta Near End Sensor, sensore fine carta, coperchio del sensore aperto |
| Rotolo di carta | φ65mm |
| Interfaccia | RS-232C, parallela, USB, LAN |
| Autista | Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux |
| Alimentazione elettrica | DC12V / 3A |



