La Cina ha fatto stampante termica 3 etichette interfaccia

Posizionamento automatico etichetta;
Tags cadono, strappo;
Regolare la pressione della testina;
Compatibile con la maggior parte dei software etichetta;
BMP, PCX, BAC negozio picture download;
Supporta seriale, USB, LAN;
Supporto PDF417, Codice QR, DotMatrix;

## Stampanti di codici a barre Thermal Label
### (Modello: OCBP-005)

**Specifiche tecniche:**

| | |
|---|---|
| Modello stampante | OCBP-005 |
| Risoluzione | 203 DPI (8 punti / mm) |
| Metodo di stampa | Termica diretta |
| Sensore di temperatura Testa | Varistore termica |
| Sensore di posizione Capo | Interruttore Micro |
| Rilevamento Paper | Sensori ottici |
| Velocità di stampa | 127 mm / sec (max); 50,8 millimetri / sec (minuti) |
| Larghezza di stampa | 16 mm a 82 mm |
| Media | Tipo di supporto: rotolo, adesivi, etichette piegare, e così via.<br>Media Diametro: diametro interno: 25 mm; Diametro: 80 millimetri |
| Font interno | Carattere 0 FONT 8; comunemente usato in caratteri a singolo byte |
| Ingrandire & amp; Rotante | 1-10 volte di amplificazione in molteplici direzioni; 0 gradi, 90 gradi, 180 gradi, 270 gradi, 360 gradi di rotazione |
| Off the tipo di carta | Strappare & amp; peeling |
| Schede di memoria | 2MB FLASH ROM, 2 MB di DRAM |
| Immagine | Monochrome PCX, file di immagini BMP possono essere caricati in Flash, DRAM |
| Barcode | CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E, UPCE +2, UPCE +5, CPost, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX |
| Interfaccia | USB + RS232 + LAN o USB |
| Potere | Input: 24VDC, 2.5A |
| Ambiente | Temperatura di esercizio: 5 ° C a 45 ° C<br>Temperatura di stoccaggio: -40 gradi C a 55 ° C<br>Umidità di funzionamento: 20% ~ 80%, senza condensa, aria libera<br>Umidità di stoccaggio: & lt; = 93% (40 ℃), senza condensa, aria libera |
| Dimensione | Formato: D220mm * H148mm * W150mm |

**Particolari del prodotto:**

**I documenti rilevanti:**

**Vuoi saperne di più informazioni?Per FavoreClicca qui.**

**Specificazione**
**Conducente e creazione di etichette software OCBP-005**