

58 millimetri Mini Alta velocità di stampa della stampante termica per ricevute (Modello: OCPP-585)

Specifica:

| | |
|----------------------------------|---|
| Metodo di stampa | Termica diretta |
| Densità di stampa | 384dots / Linea (203DPI) |
| Dimensione dei caratteri | 384dots / linea, ANK carattere, caratteri: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Tipo Barcode | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 |
| Comando stampa | Compatibile con PSON ESC / POS |
| Lingua | Supporto per la lingua compratore |
| Velocità di stampa | 90 millimetri / sec |
| Larghezza carta | 57.5 ± 0,5 millimetri |
| Spessore carta | 0.06-0.08mm |
| MCBF (vita) | 50 km |
| Dimensione | 190 * 132 * 119 millimetri |
| Peso Lordo | 1.2KG |
| Auto Cutter | taglierina manuale |
| Sensor | Carta Near End Sensor, sensore fine carta, Cover sensore aperto |
| Rotolo di carta | φ75mm |
| Interfaccia | RS-232C, parallela, USB, LAN |
| Autista | Win 9X, Win 2000, Vinci 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibile con ESPON |
| Adapter Tensione in ingresso | AC 110V / 220V, 50-60Hz |
| Adattatore di tensione di uscita | DC12V / 3A |
| Stampante Tensione in ingresso | DC12V / 3A |
| Cash controllo Cassetto | DC12V / 1A |
| Temperatura di funzionamento | 0-45°C, Umidità: 10-80% |
| Salvataggio temperatura | -10-60°C, Umidità: 10-90% |
| Certificato | CE / FCC / CCC / RoHS |

Particolari del prodotto:



I documenti rilevanti:

Vuoi saperne di più inf prodottoormazione?Per Favore Clicca qui. 

Specificazione
Manuale utente
Autista