

La Cina ha fatto di alta qualità ricevimento 80 millimetri POS stampante OCPP-802

Caricamento della carta semplice, impermeabile, prova di olio, polvere

230 millimetri / sec immagine stampa ad alta velocità e dei personaggi, la migliore qualità di stampa e prestazioni affidabili

Pronta stampa Supporto e allarme errore

Supporto sensore segno nero, funzione di ristampa

Compatibile con EPSON ESC / POS

Supporto 256K bytes NV logo scaricare negozio e stampa

Funzione di monitoraggio dello stato della stampante Support, lo stato della stampante di controllo in qualsiasi momento.


Supporto cassetto di guida

80 millimetri manuale Cutter Pos Thermal Receipt Printer (Modello: OCPP-802)

Specifica:

Metodo di stampa	Termica diretta
Dimensione dei caratteri	ANK, Fonta: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Capacità Colonna	576dots / linea O 512dots / linea
Set di caratteri	PC347 (Europe standard),Katakana, PC850(Plurilingue),PC860(Portoghese), PC863(Canadian-Francese),PC865(Nordico), West Europe,Greco,Ebraico,East Europe,Iran,WPC1252,PC866(Cirillico 2 #), PC852(Latin2),PC858,IranII,Lettone,Arabo,PT151(1251)
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Velocità di stampa	230 millimetri / sec
Buffer di ricezione	128K bytes
Buffer Flash NV	256K bytes
Larghezza carta	79,5 ± 0,5 millimetri
MCBF (vita)	100 km
Comando di stampa	Compatibile con ESC / POS
Controllo del cassetto dei contanti	DC 12-24V / 1A
Spessore carta	0.06-0.08mm
Fresa	Cutter Manuale
Rotolo di carta	79,5 ± 0,5 millimetri * φ83mm
Interfaccia	Seriale / parallela / USB / LAN
Autista	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Alimentazione elettrica	DC24V / 2.5A
Ingresso Alimentatore	AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz; uscita:DC 24V / 2.5A
Dimensione	190x145x150mm
Peso	3.5kg

Particolari del prodotto:



I documenti rilevanti:

Vuoi saperne di più inf prodottoormazione?Per Favore Clicca qui.

Specificazione

Manuale utente