

Cinasistema POS macchina Windows Pos per il sistema (M / N: POS-8618)

Caratteristiche:

posizione della Cinasistema, ordineSistema per il ristorante, le finestrepos

Intel Celeron dual 1037U 1.8GHZ nucleo

DifficileDriverSSD32GB (default), SSD da 64GB e HDD320G per facoltativo

5 filitouch screen resistivo (default), schermo capacitivo per facoltativo

CartaDisplay lettore e cliente VFD per facoltativo

I / OPanel Interface è nascosto

applicazioni:

posizione della Cinasistema, ordineSistema per il ristorante, le finestrepos

Catering:hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria

Rivenditore:Business Street, boutique, grandi magazzini, negozio di cosmetici e di alta classebarbiere

Ricreazione:sauna, centro benessere, discoteca, parco a tema, casinò e punti vendita di lotteriabiglietto

Commerciale:terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio, locanda, l'aviazione, la metropolitana,ferroviaria e del molo

Immaginemostrare:

posizione della Cinasistema, ordineSistema per il ristorante, le finestre pos

×		×	
×		×	

Parametro:

posizione della Cinasistema, ordineSistema per il ristorante, le finestrepos

Modello	POS8618
Colore facoltativo	Nero o bianco
Periferiche opzionali	VFD220E
Scheda madre	Intel CeleronProcessor
processore	Intel Celeron dual core 1037U 1.8GHZ
chipset	Intel NM70
Supporto di memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (di default)
hard driver	SSD32GB (default)

Pannello LCD Dimensioni	15 pollici TFT LCD
Luminosità	350cd / m2
Risoluzione	1024 * 768 (max)
Touch screen	touch screen resistivo 5 fili
Angolo di vista	Horizon: 150; Verticale: 140
porta di I / O	1 * alimentazione button12V DC jack * 1
	PS2KB / MS * 1
	Seriale * 1 maschio DB9
	Parallela: 1 * DB25 porta parallela
	VGA (15 pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Uscita audio * 1
MIC IN * 1	
Temperatura di esercizio	0 °C a 40°C
Temperatura di conservazione	-20°Ca 60°C
Conformità	FCC Classe A / Marchio CE / LVD / CCC
Dimensione dell'imballaggio / Peso	410 * 310 * 410mm / 7.6 KGS
Sistema operativo	Windows XP sopra, embedded, WEPOS, Linux
Adattatore di alimentazione	alimentazione 110-240V / 50-60HZ AC, Ingresso DC12 / 5A out put

ProdottoDettagli:

posizione della Cinasistema, ordineSistema per il ristorante, le finestrepos

