

Stampante termica per ricevute USB RS232 da 203 dpi della concorrenza 80 mm

□Modello n.: OCPP -80K□



Caratteristiche:

- u Supporta 8 tipi di combinazioni di interfacce abbondanti
- u Supporta la stampa di codici a barre multi 1D e codici QR.
- u Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante
- u Supporta la stampa della funzione di biglietto in coda
- u Porta Ethernet 100 M, trasmissione dati ad altissima velocità.
- u 256KB di archiviazione NV Logo e 256kb di grande memoria buffer.
- u separatore di carta regolabile da 48 a 80 mm per optional
- u Compatibile con driver O POS / J POS.
- u testina di stampa a lunga durata 100KM

Parametri tecnici:

Metodo di stampa	Termico diretto
Comando	ESC / POS

Risoluzione	576 punti / linea o 512 punti / linea	
Larghezza di stampa	Max = 72 mm	
Tipo di carta	Carta termica per ricevute	
Interfaccia	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
Velocità di stampa	200 mm / s (U / UR) 230 mm / s (UL) 260 mm / s (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)	
Larghezza carta	48 mm / 52 mm / 56 mm / 64 mm / 68 mm / 76 mm / 80 mm	
Spessore della carta	0,06 ~ 0,08 mm	
Roll Dia	Max. Ø 83 mm	
Carta tagliata	Strappo manuale e taglierina automatica	
Buffer di input	256 kbyte	
NV Flash	256 kbyte	
Dimensione del font	carattere A: 12 * 24 (standard), carattere B: 9 * 17	
Cinese	GB18030, BIG5 24x24 punti	
Giapponese / Corea	Supporto	
Lingua definita dall'utente	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portoghese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251) ect.	
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128	
2D	Codice QR (soluzione USB singola o UR senza funzione codice QR)	
Vita della testina di stampa	100 KM	
Durata della taglierina	1 milione	
Separatore di carta	Opzionale	
Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e rilevamento segni neri (opzionale)	
Ingresso	AC 100 V-240 V 50/60 HZ	
Produzione	DC 24V / 2.5A	
Condizioni di lavoro	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% di umidità relativa	
Condizioni di conservazione	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% di umidità relativa	
Accessori	Cavo dati, alimentatore, codice di alimentazione, rullo carta, CD, manuale, (standard) Separatore carta (opzione)	
Dimensioni	196 (P) x145 (L) x135 (A) mm	
Peso netto	1,14 kg	
Peso lordo	1,5 kg	
Scatola individuale	Dimensione 30X19X18cm (LXWXH□	1 unità / cartone
Cartone principale	Dimensione 62X36X52cm (LXWXH□	12 unità / cartone
Driver	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCPP-80K

