80 mm persSUUNlioOzzUNto POS StUNmpUNnte con codice a barre multifono e codice QR per il supermercato

Caratteristiche:

Design compatto, aspetto alla moda, facile da Carica carta

Supporta il codice a barre multi 1D e la stampa del codice QR

Supportare una combinazione di interfaccia diversa

Fino a 230 mm/s ad alta velocità, stampa a basso rumore

Separatore di carta regolabile da 58 o 80 mm per l'opzione

Testa della stampante di lunga durata di 100 km

Specifiche

Modello Nome Stampante termica desktop da 80 mm con taglierina automatica Colore Nero Interfaccia opzionale IUSB/ISBLANIUSBBT/USBWiF Alimentazione elettrica II Nput: AC 100V-240V, 50-60-bltz, Produzione : DC 24 V. / 1.25 A Durata della testa della stampante Cutter Cutter automatico con 1 milione di tempo Sensori Stampare il rilevamento del temperatura della testa, rilevamento della presenza di carta, rilevamento di copertura aperta, Rilevamento di copertura aperta, Rilevamento del stampante della testa della standa di carta, rilevamento della presenza di carta, rilevamento di copertura aperta. Rilevamento in ja mi di carta Cavo di dati, adattatore di alimentazione, Power Co Rd , rullo di carta, separatore di corta (opzione al) Supporto del sistema operativo Cavo di dati, adattatore di alimentazione, Power Co Rd , rullo di carta, separatore di carta (opzione al) Supporto del sistema operativo Compatibile con iOS/ Android/ Windows/ Linux Capacità di stampa Linea termica diretta Resolut i on 203 dpi Velocità di stampa Use i stompa Interview Use In	Generale	
Nero Nero Nero USB/USBLAN/USBRT/USBWFI Alimentazione elettrica I. Nputr. Ac 100V-240V, 50-60Hz, Produzione : DC 24 V. / 1.25 A Dursta della testa della stampante 100 km Cutter Cutter automatico con 1 milione di tempo Cavo di dati, additatore di alimentazione, Power Co Rd , rullo di carta, separatore di carta (opzionea) Cavo di dati, additatore di alimentazione, Power Co Rd , rullo di carta, separatore di carta (opzionea) Cavo di dati, additatore di alimentazione, Power Co Rd , rullo di carta, separatore di carta (opzionea) Cavo di dati, additatore di alimentazione, Power Co Rd , rullo di carta, separatore di carta (opzionea) Cavo di dati, additatore di alimentazione, Power Co Rd , rullo di carta	****	
Interfaccia opzionale Alimentazione elettrica In Nput: AC 1004-200, 50-60Hz, produzione : DC 24 V. / 1.25 A Durata della testa della stampante Cutter Cutter Cutter automatico con 1 milione di tempo Stampare il rilevamento di copertura aperta, Rilevamento di mi in ilevamento di copertura aperta, Rilevamento di mi mi di carta Accessori Birlevamento di mi mi di carta Accessori In mi di carta Accessori Cavo di dati, adattatore di alimentazione, Power Co Rd , rullo di carta, separatore di carta fugzione al) Compatibile con IOS/ Android/ Windows/ Linux Capacità di stampa Compatibile con IOS/ Android/ Windows/ Linux Capacità di stampa Linea termica diretta Resolut i on 203 dpi Velocità di stampa USB: 160mm/s, UI 200mm/s, ubt/uwifi 230mm/s T2 mm SUFF di linput 128 Kytes NY Flash Stampa grafica Supporto di stampa Linea termica diretta Supporto di stampa Linea termica diretta Supporto di stampa USB: 160mm/s, UI 200mm/s, ubt/uwifi 230mm/s T2 mm SUFF di linput 128 Kytes VF lish VF lash Stampa grafica Supporto di stampa bitmap (ogni Dimensionee bitmap max.20k) Comando di stampa Compatibile con ISS/POS Compatibile con ISS/POS Condice a barre Codice a barre Codice a barre Codice a barre UPC-AUPC-E/Jan13[[Ean13]] //Gennaloi[Ean8](CODE39/ITF/CODABAR/CODE3/CODE128 Code 2D[Codice QR Correcter ank Font A: 2744dot, 1.5 (w)*-3.0 (h) mm FONT B: 9174dot, 1.1 (w)*-2.1 (h) mm Semplificato/tradizionale: 2474dot, 3.0 (w)*-3.0 (h) mm FONT B: 9174dot, 1.1 (w)*-2.1 (h) mm Semplificator/discionale: 2474dot, 3.0 (w)*-3.0 (h) mm FONT B: 9174dot, 1.1 (w)*-2.0 (h) mm Semplificator/discionale: 2474dot, 3.0 (w)*-3.0 (h) mm FONT B: 9174dot, 1.1 (w)*-2.1 (h) mm Semplificator/discionale: 2474dot, 3.0 (w)*-3.0 (h) mm FONT B: 9174dot, 1.1 (w)*-2.1 (h) mm Semplificator/discionale: 2474dot, 3.0 (w)*-3.0 (h) mm FONT B: 9174dot, 1.1 (w)*-2.1 (h) mm Semplificator/discionale: 2474dot, 3.0 (w)*-3.0 (h) mm FONT B: 9174dot, 1.1 (w)*-2.1 (h) mm Semplificator/discionale: 2474dot, 3.0 (w)*-3.0 (h) mm FONT B: 9174dot, 1.1 (w)*-3.0 (h) mm FONT B: 9174dot,	1121112	Stampante termica desktop da 80 mm con taglierina automatica
Alimentazione elettrica Durata della testa della stampante Durata della testa della stampante Cutter Cavo di dati, adattatore di alimentazione, Power Co Rd , rullo di carta, separatore di carta (opzione al) Compatibile con iOS/ Android/ Windows/ Linux Capacità di stampa Cutter Cut	Colore	11111
Durata della testa della stampante Cutter Cutter Cutter Cutter Cutter Cutter Cutter automatico con 1 milione di tempo Sensori Sampare il rilevamento della temperatura della testa, rilevamento della temperatura della testa, rilevamento di cartari, rilevamento di capertura aperatori di cartaria rilevamento di capertura aperatori di cartaria rilevamento di capertura aperatori di carta rilevamento di capertura aperatori di carta di carta di carta in piam di carta Accessori Cavo di dati, adattatore di alimentazione, Power Co Rd , rullo di carta, separatore di carta (pozzone al) Supporto del sistema operativo Compatibile con 105/ Android/ Windows/ Linux Capacità di stampa Linea termica diretta Resoluti on 203 dpi Velocità di stampa USB: 160mm/s, UI 200mm/s, ubt/uwifi 230mm/s Larghezza di stampa 127 mm Suffer di input 128 Kytes VF lash 256KBYTE Stampa grafica Supporta il downloade la stampa bitmap (ogni Dimensionee bitmap max.20k) Comando di stampa Compatibile con ESC/POS Comando di stampa Compatibile con ESC/POS Codice a barre carattere Codice a barre (Code 2D[Codice QR Code 2D[Codice QR Code 2D[Codice QR Code 2D[Codice QR Code 2D[Codice QR Carattere ank, Fort 3: 2*24dot, 1.5 (w)*3.0 (h) mm FORT 8: 9*174det, 1.1 (w)*2.1 (h) mm FORT 8: 9*174det, 1.1 (w)*2.1 (h) mm FORT 8: 9*174det, 1.1 (w)*2.1 (h) mm FORT 8: 9*174det, 1.1 (w)*2.2 44dot, 3.0 (W)*3.0 (H) mm FORT 8: 9*174det, 1.1 (m)*2.2 44dot, 3.0 (W)*3.0 (H) mm FORT 8: 9*174det, 1.1 (m)*2.2 44dot, 3.0 (W)*3.0 (H) mm FORT 8: 9*174det, 1.1 (m)*2.2 44dot, 3.0 (W)*3.0 (H) mm FORT 8: 9*174det, 1.1 (m)*2.2 44dot, 3.0 (W)*3.0 (H) mm FORT 8: 9*174det, 1.1 (m)*2.1 (h) mm FORT 8: 9*174det, 1.1 (h) mm FORT 8: 9*174det, 1.1 (h)*2.1 (h)*3.0 (h) mm FORT 8: 9*174det, 1.1 (h)*3.0 (h)*3.0 (h) mm FORT 8: 9*174det, 1.1 (h)*3.0 (
Cutter dubmatico con 1 milione di tempo Sensori Stampare il rilevamento di copertura della testa, rilevamento di copertura della testa, rilevamento di copertura della testa, rilevamento di copertura aperta, Resolut di stampa Une termica diretta Resolut i on 203 dpi Velocità di stampa USB: 160mm/s, Ul 200mm/s, ubt/uwifi 230mm/s USB: 160mm/s, ubt/uwifi 230mm/s US		
Sensori Stampare il rilevamento della tersta, rilevamento della presenza di carta, rilevamento di copertura aperta, Rilevamento di copertura aperta, Rilevamento in jam di carta (arta, discarta) di carta, rilevamento in jam di carta (apzionea al) Supporto del sistema operativo Compatibile con IOS/ Android/ Windows/ Linux Capacità di stampa Metodo di stampa Linea termica diretta Resolut i on 203 dpl Velocità di stampa USB: 160mm/s, Ub1200mm/s, ubt/uwifi 230mm/s Larghezza di stampa USB: 160mm/s, Ub1200mm/s, ubt/uwifi 230mm/s Larghezza di stampa USB: 160mm/s, Ub100mm/s, ubt/uwifi 230mm/s Larghezza della carta Carta tere ank, Font A; 2*24dot, 1,5 (w)*3.0 (h) mm FONT B; 9/170d, 1,1 (w)*2.1 (h) mm Semplificato/tradizionale: 24*24dot, 3.0 (W)*3.0 (H) mm Giapponese/Corea Linguaggio definito dall'utente Media Media Larghezza della carta Supporto (opzionale) Spessore della carta Spessore de	Durata della testa della stampante	
carta, rilevamento di copertura aperta, Rilevamento di copertura aperta, Rilevamento in jam di carta rilevamento in jam di carta separatore di carta (pozione al) Supporto del sistema operativo Compatibile con iOS/ Android/ Windows/ Linux Eapacità di stampa Linea termica diretta Resolut i on 203 dpi Velocità di stampa USB: 160mm/s, UI 200mm/s, ubt/uwifi 230mm/s Larghezza di stampa 128 Kytes Larghezza di stampa 128 Kytes 129 My Flash 256 KBYTE Compatibile con ESC/POS Compatibil	Cutter	
Copzione al	Sensori	carta, rilevamento di copertura aperta, Rilevamento in jam di carta
Metodo di stampa	Accessori	
Metodo di stampa	Supporto del sistema operativo	Compatibile con iOS/ Android/ Windows/ Linux
Resolution 203 dpi		
Velocità di stampa	Metodo di stampa	Linea termica diretta
Larghezza di stampa 72 mm		
Buffer di input	Velocità di stampa	USB: 160mm/s, UI 200mm/s, ubt/uwifi 230mm/s
NV Flash Stampa grafica Supporta il download e la stampa bitmap (ogni Dimensionee bitmap max.20k) Comando di stampa Compatibile con ESC/POS Codice a barre e carattere Codice a barre UPC-A/UPC-E/Jan13[]Ean13[] /Gennaio[[Ean8]/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 Code 2D[]Codice QR Dimensione del carattere Carattere anno semplificato/tradizionale: 24*24dot, 1,5 (w)*3.0 (h) mm FONT B: 9*17dot, 1, (w)*2.1 (h) mm Semplificato/tradizionale: 24*24dot, 3.0 (W)*3.0 (H) mm Semplificato/tradizionale: 24*24dot, 3.0 (W)*3.0 (H) mm Giapponese/Corea Linguaggio definito dall'utente Media Tipo di carta Carta rotolo termico Larghezza della carta S8/80mm (opzionale) Separatore di carta S8/80mm (opzionale) Spessore della carta S8/80mm (opzionale) Spessore della carta S9essore della carta S9essore della carta S0/6 ~ 0.08 mm Diametro del rotolo di carta B0 mm max Fisico Dimension 173*128*131mm Peso 0.85 kg Scatola di pacchetto 250*140*1455mm/1,3 kg 12 in 1 cartone S40*300*4855mm/15,6 kg Ambiente Lavorando temperatura e umidità Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa	Larghezza di stampa	
Stampa grafica Supporta il download e la stampa bitmap (ogni Dimensionee bitmap max.20k) Comando di stampa Compatibile con ESC/POS Codice a barre e carattere Codice a barre UPC-A/UPC-E/Jan13[Ean13[] //Gennaio[Ean8R]/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 Code 2D[Codice QR Dimensione del carattere Carattere ank, Font A: 2*24dot, 1,5 (w)*3.0 (h) mm FONT B: 971dot, 1.1 (w)*2.1 (h) mm Semplificato/tradizionale: 24*24dot, 3.0 (W)*3.0 (H) mm Giapponese/Corea Linguaggio definito dall'utente Supporto (opzionale) Media Tipo di carta Carat rotolo termico Larghezza della carta Separatore di		
Compatibile con ESC/POS	NV Flash	== *::=::=
Codice a barre e carattere Codice a barre Code 2D[Codice QR Code 2D[Codice A, Solida Code 2D[Codice A] Code 2D[Codice A, Solida Code	Stampa grafica	Supporta il download e la stampa bitmap (ogni Dimensionee bitmap max.20k)
Codice a barre UPC-A/UPC-E/Jan13∏Ean13∏ /Gennalo[JEan8∏/CODE39/TF/CODABAR/CODE93/CODE128 Code 2D∏Codice QR Dimensione del carattere Carattere ank, Font A: 2*24dot, 1,5 (w)*3.0 (h) mm FONT B: 9*17dot, 1.1 (w)*2.1 (h) mm Semplificato/tradizionale: 24*24dot, 3.0 (W)*3.0 (H) mm Giapponese/Corea Supporto (opzionale) Linguaggio definito dall'utente Supporto (opzionale) Media Tipo di carta Larghezza della carta Carta rotolo termico Larghezza della carta 58/80mm (opzionale) Separatore di carta 58 mm/80 mm (opzionale) Spessore della carta 0,06 ~ 0,08 mm Diametro del rotolo di carta 80 mm max Fisico 173*128*131mm Peso 0,85 kg Scatola di pacchetto 250*140*145mm/1,3 kg 12 in 1 cartone 540*300*485mm/15,6 kg Ambiente Lavorando temperatura e umidità	Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Gennaio Ean8[]/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 Code 2D[]Codice QR	Codice a barre e carattere	
Font A: 2*24dot, 1,5 (w)*3.0 (h) mm FONT B: 9*17/dot, 1.1 (w)*2.1 (h) mm Semplificato/tradizionale: 24*24dot, 3.0 (W)*3.0 (W)*3.0 (H) mm Semplificato/tradizionale: 24*24dot, 3.0 (W)*3.0	Codice a barre	/Gennaio[Ean8[]/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
Linguaggio definito dall'utente Media Tipo di carta Carta rotolo termico Larghezza della carta Separatore di carta Separatore di carta Separatore di carta Separatore della carta Separatore della carta Separatore della carta Separatore della carta Separatore del rotolo di carta Separatore del rotolo di carta Separatore del rotolo di carta Somm max Fisico Dimension 173*128*131mm Peso 0,85 kg Scatola di pacchetto 250*140*145mm/1,3 kg 12 in 1 cartone Ambiente Lavorando temperatura e umidità Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa		Font A: 2*24dot, 1,5 (w)*3.0 (h) mm FONT B: 9*17dot, 1.1 (w)*2.1 (h) mm Semplificato/tradizionale: 24*24dot, 3.0 (W)*3.0 (H) mm
Media Carta rotolo termico Larghezza della carta 58/80mm (opzionale) Separatore di carta 58 mm/80 mm (opzionale) Spessore della carta 0.06 ~ 0,08 mm Diametro del rotolo di carta 80 mm max Fisico Dimension 173*128*131mm Peso 0,85 kg Scatola di pacchetto 250*140*145mm/1,3 kg 12 in 1 cartone 540*300*485mm/15,6 kg Ambiente Lavorando temperatura e umidità Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa	Giapponese/Corea	Supporto (opzionale)
Tipo di carta Carta rotolo termico Larghezza della carta 58/80mm (opzionale) Separatore di carta 58 mm/80 mm (opzionale) Spessore della carta 0,06 ~ 0,08 mm Diametro del rotolo di carta 80 mm max Fisico Dimension 173*128*131mm Peso 0,85 kg Scatola di pacchetto 250*140*145mm/1,3 kg 12 in 1 cartone 40*300*485mm/15,6 kg Ambiente Lavorando temperatura e umidità Lavorando temperatura e umidità Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa	Linguaggio definito dall'utente	Supporto (opzionale)
Larghezza della carta 58/80mm (opzionale) Separatore di carta 58 mm/80 mm (opzionale) Spessore della carta 0,06 ~ 0,08 mm Diametro del rotolo di carta 80 mm max Fisico Dimension 173*128*131mm Peso 0,85 kg Scatola di pacchetto 250*140*145mm/1,3 kg 12 in 1 cartone 40*300*485mm/15,6 kg Ambiente Lavorando temperatura e umidità Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa	Media	
Separatore di carta 58 mm/80 mm (opzionale) Spessore della carta 0,06 ~ 0,08 mm Diametro del rotolo di carta 80 mm max Fisico Dimension 173*128*131mm Peso 0,85 kg Scatola di pacchetto 250*140*145mm/1,3 kg 12 in 1 cartone 40*300*485mm/15,6 kg Ambiente Lavorando temperatura e umidità Lavorando temperatura e umidità Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa	Tipo di carta	Carta rotolo termico
Spessore della carta 0,06 ~ 0,08 mm Diametro del rotolo di carta 80 mm max Fisico Dimension 173*128*131mm Peso 0,85 kg Scatola di pacchetto 250*140*145mm/1,3 kg 12 in 1 cartone 540*300*485mm/15,6 kg Ambiente Lavorando temperatura e umidità Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa	Larghezza della carta	58/80mm (opzionale)
Diametro del rotolo di carta 80 mm max Fisico 173*128*131mm Peso 0,85 kg Scatola di pacchetto 250*140*145mm/1,3 kg 12 in 1 cartone 540*300*485mm/15,6 kg Ambiente Lavorando temperatura e umidità Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa	Separatore di carta	58 mm/80 mm (opzionale)
Fisico 173*128*131mm Dimension 173*128*131mm Peso 0,85 kg Scatola di pacchetto 250*140*145mm/1,3 kg 12 in 1 cartone 50*300*485mm/15,6 kg Ambiente 4 Lavorando temperatura e umidità Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa	Spessore della carta	0,06 ~ 0,08 mm
Dimension 173*128*131mm Peso 0,85 kg Scatola di pacchetto 250*140*145mm/1,3 kg 12 in 1 cartone 40*300*485mm/15,6 kg Ambiente Lavorando temperatura e umidità Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa	Diametro del rotolo di carta	80 mm max
Peso 0,85 kg Scatola di pacchetto 250*140*145mm/1,3 kg 12 in 1 cartone 540*300*485mm/15,6 kg Ambiente Lavorando temperatura e umidità Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa	Fisico	
Scatola di pacchetto 250*140*145mm/1,3 kg 12 in 1 cartone 540*300*485mm/15,6 kg Ambiente Lavorando temperatura e umidità Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa	Dimension	173*128*131mm
12 in 1 cartone 540*300*485mm/15,6 kg Ambiente Lavorando temperatura e umidità Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa	Peso	0,85 kg
Ambiente Lavorando temperatura e umidità Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa	Scatola di pacchetto	
Lavorando temperatura e umidità Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa	12 in 1 cartone	540*300*485mm/15,6 kg
	Ambiente	
Magazzinaggio temperatura e umidità -20 a 60 gradi centigradi , 10% - 90% Nessuna condensa	Lavorando temperatura e umidità	Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa
	Magazzinaggio temperatura e umidità	-20 a 60 gradi centigradi , 10%~ 90% Nessuna condensa

























