

Desktop 10 pollici tutto in one Touch schermo PC supporto Windows e Android System

(M \ N:POS-B10\B10-A)

Caratteristiche:

- Sistema Intel Celeron processore J1900 Quad core 2.0GHz CPU Hight configurazione per Windows
- 2.0 GHz ARM A83T 8-Core Cortex-A7 processore per il sistema Android
- 2GB di RAM + 32GB ROM standard
- Multi-point touch screen capacitivo
- Stampante termica integrata 58mm o 80mm
- MSR incorporato, lettore di schede di IC contatto, RFID reader(Optional)
- Elegante display a pannello

Applicazioni:

- Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, coffee shop, panetteria e pasticceria
- Rivenditore: Business Street, boutique, grandi magazzini, negozio di cosmetici e alta classe barbershop
- Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per biglietto della lotteria
- Commerciale: terminali di gestione informazioni per parcheggio, inn, aviazione, metropolitana, stazione e wharf

The Last Picture show:



Parametro:

Modello	POS-B10\POS-B10-A 10 pollici tutto in un PC Touch Screen
Scheda principale	Intel Celeron processore J1900 Quad core 2,0 GHz
Scheda principale	2.0 processore GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7
SISTEMA OPERATIVO	Windows7(beta)
SISTEMA OPERATIVO	5.1 Android
Memoria	2GB RAM 32GB SSD
Memoria	2GB RAM EMMC 32GB
Schermo di tocco	Multi-point touch capacitivo
Dimensione dello schermo	Principale screen10.1 pollici, Vice screen10.1inch
Colore	Nero o Wihite
Stampante	58mm grande ingranaggio stampante termica o 80mm di stampante termica con taglierina automatica
I/O port(1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	Porta RS232 DB9 * 1

I/O port(A83T)	RJ11 * 1
	Slot per TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	USB * 2
	Porta RS232 DB9 * 1
	Audio * 1
	Porta USB OTG
Temperatura di funzionamento	0 °C a 40 °C
Othter funzione (Andriod)	Bluetooth, WIFI, GPS
Items(Windows) opzionale	Display LCD VFD, RFID, contatto IC card reader MSR cammera, 3G, porta parallela DB25, DB9 RS232 porta * 3
Items(Andriod) opzionale	IC di contattare 3G, cammera, display LCD VFD, RFID, lettore di schede, MSR
Temperatura di stoccaggio	-20°Cto 60 °C
Dimensione dell'imballaggio	46 * 43 * 51 cm
Adattatore di alimentazione	Alimentazione 110-240V/50-60HZ CA, Input DC12V/5A mettere fuori





Gli acquirenti hanno comprato anche:

