

58 millimetri Desktop stampatore della ricevuta di posizione termica (Modello: OCPP-586)

Specification:

stampante termica, stampatrice di posizione, stampante di ricevute, stampante termica, stampante di ricevute pos

Metodo di stampa	termica diretta
Densità di stampa	384dots / linea (203DPI)
Dimensioni caratteri	384dots / linea, carattere ANK, caratteri: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codici a barre	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR CODE (funzione opzionale)
comando stampa	Compatibile con Epson ESC / POS
Lingua	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / West Europe / Greco / ebraica / Europa orientale / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Lettone / arabo / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebrew / WPC1255 / Thai
Velocità di stampa	90 millimetri / sec
Larghezza carta	57,5 ± 0,5 millimetri
Spessore carta	0.06-0.08mm
MCBF (la vita)	50 km
Dimensione	190 * 132 * 119 millimetri
Peso lordo	1.2KG
taglierina automatica	taglierina manuale
Sensore	Carta Near End Sensor, carta Fine Sensor, sensore di apertura della copertura
Rotolo di carta	Φ75mm
Interfaccia	RS-232C, parallela, USB, LAN
autista	Win 9X, wIN 2000, 2003 di vittoria, Win XP, Win Vista, Win 7 Win8 Win10 compatibile con ESPON
Fornitura stampante	DC12V / 3A
Controllo Cassetto contanti	DC12V / 1A
Temperatura di lavoro	0-45°C, Umidità: 10-80%
Salvataggio Temperatura	-10-60°C, Umidità: 10-90%

Dettagli del prodotto:



Documenti rilevanti:

- *specificazione
- *Manuale di programma
- *Manuale d'istruzioni
- *Driver per WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit
- *Driver per Win7and Win8-64bit

*Driver per Linux

*Parametri stampante attrezzi di regolazione

*Printdemo USB(Application Software demo)

*SDK per Android

*CD File