Stampante termica stampante portatile android termica diretta usb

(Modello n.: quello presente nelle-M083)

Caratteristica:

stampante termica usb Android, android stampante portatile, stampante termica bluetooth

Windows, Java, Android, IOS (opzionale) sistema di supporto

Interfaccia: USB + RS232 + Bluetooth(Options) o RS232 + USB + WIFI;

USB e DC di ricarica;

Display OLED lo stato di stampa;

Stampa di codici a barre 1D 2D, supporto

Una stampante può connettersi a dispositivi intelligenti Multi (fino a 7 dispositivi android $+\ 1$ ios device)

(facoltativo)

Password e nome della stampante può essere cambiamento online

SDK gratuito per Android e Win CE

batteria di litio di grande capacità di 2000mAh

Indicatore di batteria speciale per monitorare lo stato di alimentazione

Taglierina: taglierina manuale

Velocità di stampa: fino a 90mm\/sec

MCBF(Life): 100km

Specifica:

stampante termica usb Android, android stampante portatile, stampante termica bluetooth

Modello	QUELLO PRESENTE NELLE-M083
Peso	280g
Colore	Nero
Efficace larghezza di stampa	72mm
Metodo di stampa	Stampa termica lineare
Comandi di stampa	Set di comandi compatibile di ESC\/POS
Velocità di stampa	Fino a 90 mm√sec
Risoluzione	8 dotsVmm(203dpi)
Tipo di carattere stampa	12 x 24 V 24 x 24
Capacità di colonna	32 colonne V 16columns
Dimensione del carattere	1,5 x 3,0 mm(W x H) \ 3.0x3.0mm(WxH)
Dimensioni della carta	80.0±0.1 mm x 30,0 mm di diametro
Spessore della carta	0,06 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico V cinese
Interfaccia	USB, RS-232, Bluetooth, Wi-Fi (opzionale)
Buffer dati	Fino a 5 K byte
Adattatore di alimentazione	9V DCV2A
Potenza della batteria	7.4 v DC V 2000mA; batteria può rimanere da per 4-5 giorni, quando è piena potenza, può stampare carta 120-150m
Altre caratteristiche	Rilevamento alimentazione carta, manuale di arrestare
Condizioni di lavoro	Temperatura:-10 °C ~ 50 °C, umidità: 10% ~ 90%
Condizioni di conservazione	Temperatura:-20 °C ~ 70 °C, umidità: 5% ~ 95%
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, al max 30 Caratteri ASCII.

Paccword	Immettere il codice \"1234\" di associazione predefinito, può essere personalizzato. Al max 6 digitals.
Dimensione di spina di alimentazione	3.5 * 1.1 mm

Dettagli del prodotto:

 $stampante\ termica\ usb\ Android,\ android\ stampante\ portatile,\ stampante\ termica\ bluetooth$





Documenti pertinenti:

* Driver per Wlindows

* CD file