

# Facile funziona nuova macchina stampante di etichette di cura 4 "post lettera di vettura

(MODELLO: OCBP-007)

## Caratteristiche:

L'alta qualità design a conchiglia a doppia parete  
CPU RISC a 32-bit  
8 MB SDRAM, 4MB Flash  
Sensore Head-up  
203 dpi di risoluzione  
102 millimetri (4 ") / s ad alta velocità di stampa  
108 millimetri larghezza di stampa  
20-112mm (0.78 "-4.4") regolabile in larghezza dei media

## Specifica:

Parametro	
Risoluzione	8 punti / mm (203DPI)
metodo di stampa	termica diretta
velocità Max.print	102 mm (4 ") / S
larghezza Max.print	108 mm (4.25 ")
lunghezza Max.print	2.286 millimetri (90 ")
Tipo di supporto	Continua, gap, segno nero, fan-fold e il foro perforato
larghezza del supporto	20-112mm (0.78 "-4.4")
spessore supporti	0,06 ~ 0,16 millimetri ((2.36 ~ 6.3mil)
lunghezza dell'etichetta	10 ~ 2.286 millimetri (0,4 " " ~ 90 " " )
Capacità rotolo di etichette	127 mm (5 ") OD (ferita esterna)
Allegato	plastica a doppia parete
Dimensione fisica	240 millimetri (W) x 211 millimetri (H) x 166 mm (D)
Peso	2.15kg
Processore	CPU RISC a 32-bit
Memoria	4 MB di memoria Flash, 8 MB SDRAM, lettore di schede SD per espansione di memoria Flash, fino a 4 GB
Interfaccia	USB 2.0
font interni	8 caratteri bitmap alfanumerici, font di Windows sono scaricabili dal software.
Codice a barre	1D codici a barre: Code 39, Code 93, Codice 128UCC, Code 128 sottoinsiemi A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) cifre add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, Cina POST 2D codice a barre: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
Font e codici a barre di rotazione	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
condizioni Ambiente	Funzionamento: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% senza condensa, immagazzinaggio: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% senza condensa

## Descrizione del prodotto:



