

Compatibile Epson 80mm coda biglietto stampante termica con taglierina automatica

(Modello n.: quello presente nelle-88A)

Caratteristiche:

1. aspetto unico con stampo affidabile;
2. alta velocità di stampa fino a 300 mm/secondo;
3. opzionale auto Cutter;
4. cavo e comunicazione cordless per opzioni
5. molteplici interfacce disponibili: USB, USB + seriale, USB + LAN + USB LAN Serial+; e Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. suono e luce allarme supportato adatto ad applicazione di cucina;
7. supportare più 1D e tipi di codice QR stampa;
8. supporto multi lingue internazionali;
9. SDK per Android disponibile;
10. affidabile stampante testa con vita di 100km;
11. compatibile con EPSON ESC/POS comandi.

Parametri:

| | |
|------------------------|---|
| Metodo di stampa | Stampa termica lineare |
| Carattere di stampa | 576dots/linea (impostazione predefinita), 512dots/linea; Caratteri: Cinese semplificato 24x24 punto, libreria di font supporto 18030, supporto Taiwan e Hong Kong tradizionale (complesso carattere), caratteri ANK; |
| Tipo di carattere | R: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2,1 (H) mm Semplificato/tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3,0 (H) mm |
| Tipo di codice a barre | JUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / FEB8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, QR code |
| Velocità di stampa | 250mm/sec per una singola interfaccia, 300mm/sec per doppia interfaccia e tre interfacce |
| Interfaccia | USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + seriale + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN |
| Comando di stampa | Compatibile con EPSON ESC/comandi POS |
| Driver | Win9x / XP finestra /Win2000/Win2003/Win Vista / Win 7 / Win 8/win8.1/Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android disponibile. |
| Larghezza di stampa | 79.5±0.5 mm (stampa larghezza 72 mm) |
| Diametro di carta | 83mm |
| Spessore della carta | 0,06-0,08 mm |
| Taglierina | Taglierina automatica (opzionale) |
| Affidabilità di stampa | 100km |
| Potenza | DC24V / 2.5 a |
| Temperatura | 0-45 gradi C |
| Umidità di contrasto | 10-80% |
| Dimensione esterna | 190*145*145(mm) |
| Peso | 1,60 kg |

| | P/N | Descrizione |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Informazioni di ordinazione | QUELLO PRESENTE NELLE-88A-U | Porta USB, con taglierina automatica |
| | QUELLO PRESENTE NELLE-88A-UR | Porta USB + seriale, con taglierina automatica |
| | QUELLO PRESENTE NELLE-88A-UL | Porta USB + Lan, con taglierina automatica |
| | QUELLO PRESENTE NELLE-88A-URL | Porta USB + seriale + Lan, con taglierina automatica |
| | QUELLO PRESENTE NELLE-88A-W | Porta USB + WiFi, con taglierina automatica |
| | QUELLO PRESENTE NELLE-88A-BUL | Bluetooth + USB + LAN, con taglierina automatica |
| | QUELLO PRESENTE NELLE-88A-U0 | Porta USB, senza taglierina automatica |
| | QUELLO PRESENTE NELLE-88A-UR0 | Porta USB + seriale, senza taglierina automatica |
| | QUELLO PRESENTE NELLE-88A-UL0 | Porta USB + Lan, senza taglierina automatica |
| | QUELLO PRESENTE NELLE-88A-URL0 | Porta USB + seriale + Lan, senza taglierina automatica |
| | QUELLO PRESENTE NELLE-88A-W0 | Porta USB + WiFi, senza taglierina automatica |
| | QUELLO PRESENTE NELLE-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, senza taglierina automatica |

Lingue supportate:



">

Spina di alimentazione per opzione:

