Scanner per codici a barre CCD fisso
(M / N: OCBS -F1201)

Parametri prestazionali:
lettura genere : scansione continua
Modalità di lettura: CCD
Fonte: GUIDATO (622nm-628nm)
La massima scansione velocità: 300 volte / sec
La precisione di decodifica: più di 4MIL (Condizione: PCS = 0,9, testingcode: Codice 39)
Risoluzione: 2500
Lettura profondità: 40nm ~ 430nm
BER: 1/500 milioni
L'angolo di scansione di rotazione: Passo: ± 60 ° Rotolo: ± 30 ° Inclinazione: ± 60 °

Capacità di decodifica:

EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE11,CODICE 39, Codice 39, Pieno ASCII;CODICE 93, CODICE 128, Cina Pos t, GS1-128, GS1 Limited, GS1 Omnidirezionale, UPC-A, UPC-E, ISBN / ISSN, ISBT, Interleaved 2 di 5, Matrice 2 di 5,Industriale 2 su 5, MSI,Plessey, ITF14.

Interfaccia di comunicazione: TTL (RS232)

Parametri fisici:
Dimensioni aspetto: 49 millimetri × 42 millimetri × 23 millimetri (lunghezza larghezza altezza)
Peso : 50g
Cavo linea standard : più di 0,5 m
Aspetto Materiale : addominali

I parametri di alimentazione:
Tensione di funzionamento: Max110mA (pausa 30mA);
voltaggio: DC3.3V, potenza massima 0,33 W;
Suggerimenti: Display a LED, segnale acustico.

Parametri ambientali:
Temperatura di esercizio: -20 ~ C ~ +60 ~ C
Temperatura di conservazione: -40 ~ C ~ +85 ~ C
Umidità: 5% ~ 95% (nessuna condensa)
Illuminazione ambientale: 0 ~ 100000LUX
Polvere: Basso aria sealedstorage polvere intrusione.
Parte 15 Certificazione internazionale di classe: FCC B, CE EMC Classe B

Aocom®
At your side

F1201

ISO FC CE RoHS