

Fabbrica 58 millimetri desktop POS stampante termica ricevuta (Modello: OCPP-585)

Specifica:

Stampante ricevuta, stampante ricevuta termica, stampante ricevuta POS

Metodo di stampa	Termica diretta
Densità di stampa	384dots/linea (203DPI)
Dimensione carattere	384dots/linea, carattere di tipo di, carattere: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) millimetro Semplificato/tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) millimetro
Tipo di codice a barre	Jan13□EAN13□AN8□EAN8□Code39
Comando di stampa	Compatibile con PSON ESC/POS
Lingua	Supporto linguistico buyer
Velocità di stampa	90mm/sec
Larghezza carta	57,5 ± 0.5 mm
Spessore carta	0.06-0,08 mm
MCBF (vita)	50
Dimensione	190 * 132 * 119mm
Peso lordo	1,2 kg
Taglierina automatica	taglierina manuale
Sensore	Sensore di fine carta vicino, sensore di fine carta, sensore aperto coperchio
Rotolo di carta	φ75mm
Interfaccia	RS-232C, parallela, USB, LAN
Driver	Win 9x, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibile con orate
Ingresso tensione adattatore	AC 110V/220V, 50-60Hz
Uscita tensione adattatore	DC12V/3A
Tensione di ingresso stampante	DC12V/3A
Controllo cassetto cassa	DC12V/1A
Temperatura di funzionamento	0-45°C, Umidità: 10-80%
Temperatura di risparmio	-10-60°C, Umidità: 10-90%
Certificato	CE/FCC/CCC/ROHS

Dettagli prodotto:

Stampante ricevuta, stampante ricevuta termica, stampante ricevuta POS



Documenti rilevanti:

Vuoi saperne di più prodotto infinformazioni?Per Clicca qui. 

Specifica
Manuale dell'utente
Driver