

## **Stampante termica da 58 mm con alimentatore incorporato**

(OCP -58X)



### **Introduzione al prodotto:**

OCP -58X è una stampante economica ben progettata per la comune stampa di fatture termiche, adotta un alimentatore integrato, non solo consente di risparmiare spazio, ma è anche facile per gli utenti configurare e utilizzare le stampanti. È un'ottima scelta economica stampa.

### **Caratteristiche del prodotto:**

Semplice e alla moda, con materiale solido, pregevole fattura.

Facile struttura di installazione della carta, semplice e conveniente da utilizzare

Design dell'alimentatore integrato, per risparmiare spazio e più comodo da configurare;

Supporta la stampa multilingue, adatta a utenti di tutto il mondo;

Supporta download e stampa di LOGO e grafica;

### **Area di applicazione:**

Centri commerciali, ristoranti, negozi, deposito, fiscalità, banche, medicina, pos tal

**parametri:**

Elementi		parametri
Stampa parametri	Metodo di stampa	Linea termica
	Larghezza di stampa	48MM
	Risoluzione	384dots / Linea (8dots / mm, 203 dpi)
	Velocità di stampa	90 millimetri / Second
	Tipo di interfaccia	USB, Parallela
	Interlinea	3,75 mm □Può regolare l'interlinea con il comando□
	Linea n.	Carattere A: 32 caratteri / linea Carattere B: 42 caratteri / linea Linee cinesi semplici e tradizionali 16
	Carattere	Caratteri cinesi semplificati GB2312 standard
	Dimensione del personaggio	ANKcharacter □ Carattere A □ 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 punti□ Carattere B □ 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 punti□ Cinese semplificato / tradizionale □ 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 punti□
Carattere codice a barre	Set di caratteri estesi	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greco / ebraica / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / lettone / arabo / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Codice a barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Stampa grafica	Stampa grafica	Supporta download e stampa bitmap
Carta	genere	Rotolo termico
	Larghezza	57,5 ± 0,5 millimetri
	Diametro	≤60mm
	Metodo di alimentazione	Feed facile (feed Clamshell)
Stampa comandi	comandi	ESC / POS

Energia	Adattatore di alimentazione	Ingresso □ CA 100 V-240 V, 50-60Hz Uscita □ DC 12V / 2.6A
	Uscita cassetto casher	DC 12V / 1A
Buffer	Buffer di input	32 KB
	NV Flash	64 KB





# OCPP-58X





OCPP-58X





**Spina di alimentazione per opzione:**



**Area di applicazione:**

## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

