

Stampante termica USB 80mm Factory POS con taglierina automatica (OCPP-80g)

Caratteristiche:

stampante POS termica, stampante POS, stampante POS termica

1. desktop o Wall-Mounted tipo per l'opzione.
2. supporta i codici a barre multi 1D e la stampa QR Codes.
3. porta Ethernet 3.100 m, trasmissione dati ultra alta velocità.
4. supporta 256KB NV logo storage e 2m di memoria buffer grande.
5. supporta la rilevazione del contrassegno nero e la funzione di sollecito di ordine, compatibile con driver OPOS.
6. supporta il monitor di stato di stampa e la funzione di ordine anti-perdente.
- 7,3 interfaccia 260mm/s velocità di stampa

Parametri:

ricevuta stampante, stampante ricevuta Android, pos stampante ricevuta POS

Metodo di stampa:	Termica diretta
Velocità di stampa:	230/s □260mm/s
Larghezza rotolo:	79,5 ± 0.5 mm
Diametro di stampa:	Φ80mm
Spessore carta:	0.06-0,08 mm
Capienza della colonna:	576dots/line512 punti/linea
Stimolazione della linea :	3,75 mm□Regolabile tramite comandi□
Comando stampa:	Compatibile con il comando ESC/POS
Tipo di interfaccia:	Seriale + USB + LAN/36P porta parallela/25p seriale + USB/LAN
CPronuncia vita:	1 tagli
Print testa vita:	100 km
Buffer di input :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adattatore di alimentazione:	AC110V/240V□50 ~ 60Hz
Alimentatore:	CC 24V/2.5 a
Cash cassetto di alimentazione:	CC 24V/1A
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0~45) umidità (10~80%)□Non condensare□
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0-45) grado centigrado, umidità (10-80%) Non condensare
Ambiente di archiviazione:	Temperatura (-10~60°C); Humidità (10~90%)
Dimensione carattere:	ANK□Fonta: 1.5 * 3,0 mm/FontB□1.1 * 2.1 mm

Barre:	UPC-A/UPC-E/ja/EAN13/JAN8/EAN8/Code39/ITF /Code93/Code128/QRCode/PDF417 (opzioni)
Caratteri:	PC347/Standard Europa/Katakana/PC850/Multilingue/PC860/Portoghese/PC863 /Canadese-francese/PC865/Nordic/Europa occidentale/Greco/Ebraico/Europa orientale/Iran/WPC1252/PC866/Cirillico # 2/PC852/Latin2/PC858/IranII/Lettone/Arabo/PT151/1251
Caratteristiche fisiche	Peso: 1,25 kg; Formato di apparenza: 190 x 145 x 143mm (lunghezza * larghezza * altezza)

Prodotto Mostra:

ricevuta stampante, stampante ricevuta Android, pos stampante ricevuta POS

ocom
All your side

ocom
All your side

FEED

Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck. If not, open here and turn the gear to reset cutter.

www.ocominc.com

CE FCC ISO



www.ocominc.com





www.ocominc.com





Documenti rilevanti:

[*Specifica](#)

[*Indirizzo IP configura manuale](#)

[*Manuale di istruzioni](#)

[* Driver per tutti i sistemi Windows](#)

[*Driver per Linux](#)

[*Impostazione parametri stampante strumenti](#)

*CD File