

Consegna veloce 58 millimetri Mini Bluetooth portatile termica per ricevute di fabbrica della stampante

Specifica:

Dimensione generale (L x P x H)	105 x 75 x 45 mm
Peso	134g
Colore	Nero
larghezza di stampa effettiva	48 millimetri
metodo di stampa	Stampa termica
I comandi di stampa	ESC / POS comando set compatibile
velocità di stampa	Fino a 90 mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
carattere Stampa	12x24 / 24x24
capacità colonna	32 colonne / 16columns
dimensione dei caratteri	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3.0x3.0mm (L x A)
dimensioni della carta	58,0 ± 0,1 millimetri x 40,0 millimetri di diametro
spessore carta	0,06 a 0,08 millimetri
set di caratteri	Alfanumerico / cinese Kanji
Interfaccia	USB, RS-232,Bluetooth (opzionale)
Veloce	256KB
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A
Carica batteria	7.4V DC / 1500mA; batteria può rimanere per 4-5 giorni, quando è pieno potere, può stampare su carta 120-150m
Altre caratteristiche	rilevamento carta, rilevamento di alimentazione, spegnimento manuale verso il basso
Condizioni lavorative	Temperatura: -10°C~50°C, Umidità: 10%~90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20°C~70°C, Umidità: 5%~95%
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitali per opzione, al massimo 30 caratteri ASCII.
parola d'ordine	Inserisci codice di accoppiamento di default "1234", Può essere personalizzato. Al max 6 digitals.
dimensione spina di alimentazione	3.5 * 1,1 millimetri