

**USB barcode scanner palmare prezzo a buon mercato (OCB-LA11)  
(Modello: OCBs-LA11)**

**SPECIFICHE TECNICHE:**

Caratteristiche di performance	
Fonte di luce:	Laser visibile (650-670nm)
Velocità di scansione:	100 scansioni al secondo
Distanza di lettura	2.5 ~ 600 millimetri (100% UPC / EAN)
Tipo di scanner:	Bidirezionale
Risoluzione:	0,10 millimetri (4mil) a PCS 0.9
Contrasto di stampa minimo:	30%, differenza riflettente minima (@ 650nm)
Error Rate:	1/3000000
Capacità di decodifica:	UPC / EAN, UPC / EAN con supplementi, UCC / EAN128, il codice 39, codice 39 ASCII completa, codice 39 Trioptic, codice 128, codice 128 ASCII completa, Codabar, Interleaved 2 of 5, discreto 2 su 5, codice 93, MSI , codice 11, ATA, varianti RSS, cinese 2 di 5 ...
Caratteristiche fisiche	
Interfacce supportate:	PS2, RS232, USB
voltaggio:	DC + 5V +/- 5%
Corrente:	100 mA
Idle corrente:	& lt; 40 mA
Fonte di potere:	Potere ospitare o (RS232) alimentazione esterna
Angolo di scansione	Inclinazione 45 ° di elevazione 60 °
Dimensioni:	L165mm X W63mm X H87mm
Il peso:	129g (senza supporto)
Stare in piedi	Opzionale
Colore:	Grigio e nero
User Environment	
Temperatura di esercizio:	0 °C ~ 40 °C
Temperatura di conservazione:	-40 °C ~ 60 °C
Umidità:	5 ~ 95% di umidità relativa, senza condensa
Scarica elettrostatica:	Confermare a +/- scarico dell'aria 15KV e +/- 8KV di scarica a contatto
Gocce Caratteristiche tecniche:	Resiste 1.5m più cadute su cemento
AI sicuro:	
EMI / RFI:	FCC Classe A e CE
Laser di sicurezza:	Classe CDRH prodotto laser 2

**Scheda prodotto:**



**Documenti importanti:**

Vuoi saperne di più inf prodottoormazione?Per favore Clicca qui. 

[Specificazione](#)  
[Manuale utente](#)