

Buone risposte! 80 millimetri di posizione del codice a barre Stampante termica per il supermercato

(M / N: OCPP-88A)

Caratteristiche:

1. Unique con la forma affidabile;
2. Alta velocità di stampa fino a 300 mm / sec;
3. Taglierina automatica Optional;
4. Cord e di comunicazione opzioni di batteria
5. Multiple interfacce disponibili: USB
6. Sound e supporto spia di allarme adatto per l'uso in una cucina;
7. Support multipla 1D e QR tipi di stampa;
8. Support Multi Lingue internazionale;
9. SDK per Android disponibile;
10. Reliable durata della testina di stampa di 100 km;
11. Compatible con il comando Epson ESC / POS.

parametri:

metodo di stampa	Linea termica diretta
caratteri di stampa	576dots / linea (di default), 512dots / linea; Personaggi: semplificato punto di appoggio cinese 24x24 libreria di font 18030, supporto per Taiwan e HK tradizionali (font complessi), segni di caffè;
Carattere	A 12 24dots * 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Semplificato / tradizionale 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codici a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / code CODE39 / CODE93 / CODE128 QR
velocità di stampa	250mm / s per una singola interfaccia, 300 millimetri a doppia interfaccia e tre interfacce / s
Scettro	USB
stampa di comando	Compatibile con il comando / POS EPSON ESC
autisti	Win9x / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibile con ESPON SDK per Android disponibile.
larghezza della carta	79,5 ± 0,5 mm (larghezza di stampa 72 millimetri)
Il diametro della carta	83 millimetri
lo spessore della carta	0.06-0.08mm
Coltello	taglierina automatica (opzionale)
Stampa affidabilità	100 km
Energia	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 gradi C
Umidità contrasto	10-80%
Dimensioni esterne	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1.60 kg

informazioni sull'ordine	P / N	Descrizione
	OCP-88A-U	porta USB con taglio automatico
	OCP-88A-UR	Serial porta USB +, con taglio automatico
	OCP-88A-UL	LAN USB +, con taglio automatico
	URL OCP-88A	Serial + USB + Lan, con taglio automatico
	OCP-88A-W	Wifi + porta USB, con taglio automatico
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN con taglio automatico
	OCP-88A-U0	porta USB, senza il taglio automatico
	OCP-88A-UR0	Serial porta USB + senza taglio automatico
	OCP-88A-UL0	porta USB LAN +, senza il taglio automatico
	OCP-88A-URL0	+ USB Serial + Lan, senza taglio automatico
	OCP-88A-W0	Wifi + porta USB, senza il taglio automatico
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN senza taglio automatico

