

## Stampante termica per bollette USB Lan da 80 mm di buone prestazioni

(Modello n .: OCPP -80G)

### Caratteristiche:

1. Tipo da tavolo o da parete per opzione.
2. Supporta la stampa di codici a barre multipli 1D e codici 2D.  
Porta Ethernet 3.100 M, trasmissione dati ad altissima velocità.
4. Supporta l'archiviazione del logo NV da 256 KB e la memoria buffer 2M di grandi dimensioni.
5. Supporta il rilevamento di segni neri e la funzione di promemoria degli ordini,  
compatibile con il driver O POS.
6. Supporta il monitoraggio dello stato di stampa e la funzione di ordine anti-perdita.

### Parametri tecnici:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Metodo di stampa:               | Termica diretta  |
| Velocità di stampa:             | 230mm / s □ 260mm / s  |
| Rotolo larghezza:               | 79,5 ± 0,5 millimetri  |
| Diametro di stampa:             | Φ80mm  |
| Spessore della carta:           | 0.06-0.08mm  |
| Capacità di colonna:            | 576 punti / linea 512 punti / linea                                  |
| Interlinea :                    | 3,75 mm □Regolabile da comandi□                                      |
| Comando di stampa:              | Compatibile con il comando ESC / POS                                 |
| Tipo di interfaccia:            | Porta seriale + USB + Lan / 36P parallela / 25P seriale + USB / LAN  |
| Vita dei cutter:                | 1 milione di tagli   |
| Durata della testina di stampa: | 100 km   |
| Buffer di input:                | 2048Kbytes   |
| NV Flash:                       | 256Kbytes  |
| Adattatore di alimentazione:    | AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz  |
| Alimentazione elettrica:        | DC 24 V / 2,5 A.   |
| Fornitura di cassa:             | DC 24V / 1A  |
| Ambiente di lavoro:             | Temperatura (0 □ 45) umidità (10 □ 80%) □Non condensato□             |
| Ambiente di lavoro:             | Temperatura (0-45) gradi centigradi, umidità (10-80%) senza condensa |
| Ambiente di archiviazione:      | Temperatura (-10 ~ 60 °C); Umidità (10 ~ 90%)                        |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dimensione del personaggio: | ANK □ FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB □ 1,1 * 2,1 mm   |
| Barcode:                    | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opzioni)  |
| Personaggi:                 | PC347 □Europa standard□ □ Katakana □ PC850 □Multilingue□ □ PC860 □Portoghese□ □ PC863 □Canadese-francese□ □ PC865 □Nordico□ □ Europa occidentale □ Greco □ Ebraico □ Europa orientale □ Iran □ WPC1252 □ PC866 □Cyrilic , PC852 (latino2), PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251) |
| Caratteristiche fisiche:    | Peso: 1,25 kg; Dimensioni aspetto: 190 × 145 × 143 mm (lunghezza * larghezza * altezza)  |





OCPP-80G







OCPP-80G







OCPP-80G

