

Handheld 2D scanner di immagini di codici a barre può leggere il codice a barre sullo schermo

(M / N: OCBs-2009)

Descrizione del prodotto

CARATTERISTICA:

- n tecnologia di imaging ad alte prestazioni;
- n scansione omnidirezionale, Facile da eseguire la scansione;
- n alto Compatibilità per tutti i principali simboli 1D e 2D;
- n Cuna lettura del codice a barre sulla barra dello schermo e il colore codice;
- n 4mil eccellente precisione di lettura ;
- n Multi speciale funzione impostatoting supportato;
- n interfacce Multi opzionali;
- n Supporto per l'opzione.

SPECIFICA:

parametri	
Risoluzione	640 * 480 256gray livelli
Modalità Lavoro	singola scansione manuale, scansione continua
Standard	linea del cavo 2m
Fonte di luce	luce visibile 630nm rosso + 10nm
interfaccia dati	USB, COM USB (porta seriale virtuale)
Simbologie: 1D	Corea, alberino della Cina, Trioptic, MSI / Plessey, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, ISBT, Telepen, UCC / EAN-128, Code 128, Code 11, Matrix 2 di 5, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 su 5, Standard 2di 5, NEC 2 su 5, Code 39, Code 39 Full ASCII, codice 93, Codabar / NW7, UK / Plessey, TLC39, GS1 DataBar (RSS)
2D	PDF417, Micro PDF417, Codice QR, Maxicode, Aztec, codice, dati Codice Martix, Codice Hanxin, codeblock F, codeblock A

la profondità di lettura	Codice 39 (5MIL): 50mm ~ 120 millimetri UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320 millimetri Data Matrix (7.5mil): 63 millimetri ~ 150 millimetri PDF417 (6.6mil): 62 millimetri ~ 145 millimetri
angolo di scansione	45 gradi (livello), 30 gradi (verticale)
modalità di allarme	buzzer vocali, luci a LED
parametri fisici	
specificazione	182 * 65 * 109 millimetri (L * W * H)
Peso	195g (senza staffa)
standard di linea del cavo	più di 2m
materiale Aspetto:	ABS + PC materiali ritardanti di fiamma
tensione di alimentazione DC	+ 5V + 5%
corrente standby	40mA
parametri ambientali	
Temperatura di lavoro	-20 ° C ~ 60 C
Temperatura di conservazione	-30 C ~ 70 C
Umidità relativa	0% ~ 95% (senza condensa)
illuminazione ambiente	normale luce solare diretta interna ed esterna
livello di pacchetto	IP54 particelle di polvere aria di tenuta resistono all'invasione
Certificazione	da CE, FCC e ROHS certificazione

OCBs del 2009 la Cina nuovo prodotto infrarossi 1D / 2D barcode scanner lettore

Cina scanner di codici a barre, barcode scanner a raggi infrarossi, lettore di 1D / 2D barcode



OCBS-2009



www.ocominc.com

CE FCC





OCBS-2009



www.ocominc.com

CE FCC









catalogo prodotti

n [Stampante termica](#)

n [Codice a barre stampante](#)

n [Stampante ad aghi](#)

n [Scanner di codici a barre](#)

n [terminale POS](#)

n [Lettore di schede magnetiche](#)

n [data Termina](#)

n [Registratore di cassa](#)

n [display cliente](#)

n [POS Monitor](#)

n [tastiera POS](#)

n [contatore di denaro](#)

n [Scala elettronico](#)

n [carta termica](#)

Informazioni sulla società

[OCOM Technologies Ltd.](#) è il principale fornitore e produttore di POS e Auto-ID prodotti correlati con TUV verificato. OCOM è servire la società Fortune 500, e hanno la parte superiore all'1%

Commercio assurance guarrantee da Alibaba.

prodotti copre portafoglio di OCOM [Stampante termica](#), [Codice a barre stampante](#), [Stampante ad aghi](#), [Scanner di codici a barre](#), [terminale POS](#), [Lettore di schede magnetiche](#), [terminale data](#)e altri prodotti POS periferiche ([Registratore di cassa](#),[display cliente](#),[POS Monitor](#), [tastiera POS](#),[contatore di denaro](#),[Scala elettronico](#),[carta termica](#)), Che sono ampiamente usati per la vendita al dettaglio, ristorante, banca, lotteria, trasporti, logistica, e altre applicazioni. Abbiamo CE, FCC e altre certificazioni richieste.

La missione di OCOM è quella di essere la scelta convincente per i nostri partner, ei nostri tre convinzione di base sono "Integrità base, lottare per eccellenza, Win-win cooperazione". Vorremmo stabilire partnership stabili e affidabili con clienti in tutto il mondo. OEM / ODM è benvenuto.

Insieme abbiamo ricerca del meglio.