Terminale di pagamento Android pos portatile con stampante termica

(M / N: POS -Z90)

Caratteristica:

l Sistema operativo Android 5.1
l Touch screen da 5,0 pollici
l La capacità della batteria in standby prolungato è di 3600 mAh
l Stampante termica da 58 mm
l Fotocamera da 5 milioni di pixel
l Wi-Fi 2G / 3G / 4G, comunicazione bluetooth,
l Lettore di schede magnetiche integrato, lettore di schede IC a induzione e lettore di schede IC a contatto
l Ha superato la certificazione di pagamento bancario EMV L1 L2 e PBOC
l La base può essere utilizzata per la comunicazione, la ricarica, il power bank e la fornitura di rete wireless (opzionale)

Applicazione :

Applychain supermercati, ristoranti, minimarket, negozio di abbigliamento, locali, panificio, cassiere, paga, entra vende salva la funzione di gestione aziendale.

Specifica tecnica:

Informazioni di base	
Sistema operativo	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Memoria estesa	FLASH: 8 GB
Schermo	5,0 pollici
Touch screen	Touch screen capacitivo, supporta l'elettronica firma
Batteria	Batteria al litio 3600 mah, 3,7 V.
Bluetooth	Bluetooth 4.0
telecamera	Fotocamera da 5 mega pixel
Funzione di itioning Pos	WLAN AGPS GPS per itioning Pos
Stampante	Stampante termica da 58 mm Rotolo di carta da 30 mm di diametro
Interfaccia	Micro USB
Funzione POS	
Lettore di carte magnetiche	Lettore di carte magnetiche full track Supporta ISO1788 / 7812, protocollo AAMVA
Lettura-scrittura della scheda IC	Supporta il protocollo ISO7816
Lettore di carte senza contatto	Supporto ISO / IEC 14443 Tipo A&B, Mifare, felica card, in linea con il PAYPASS EMV / PBOC specifica
Scheda PSAM	Chip card di pagamento di sicurezza bancaria

Certificazione	Rilevamento della rete del terminale di accettazione della carta Unionpay Certificazione EMV / PBOC3.0 L1 e L2 Certificazione EMV / qPBOC3.0 L1 e L2 Terminali point-of-sal con standard di sicurezza intelligenti Unionpay
Parametri di rete	
Tipo di rete	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE
Spettro di rete	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEEE802.11.b / n / g
Parametri fisici	
Taglia	191 mm × 80 mm × 46 mm
Peso	650g
Temp di funzionamento	-20 ° C ~ 60 ° C
Temp di immagazzinamento	-40 ° C ~ 80 ° C
Umidità	10% ~ 90% di umidità relativa senza condensa

Foto:

OS
Android 5.1

CPU
Quad core Qualcomm MSM8909

Memory
1G RAM+ 8G ROM

Button
Power Button

Adapter
5VDC, 2A

Wi-Fi
IEEEE802.11.b/n/g

Bluetooth
Bluetooth 4.0

Size
191*80*46mm

Port
1*Micro USB
1*Mini USB for factory
1*Headset jack

Thermal Printing
Paper With: 58mm(Manual cutter)
Paper Roll Diameter: 30mm
Printing Speed: 70mm/s

Card reader
IC card read-write *1
Magnetic card reader *1
Non-contact card reader *1

Camera
5 mega-pixel camera
can scan 1D/2D barcode

Micro SD(TF)
TF Solt *1
SAM Solt *1
SIM Solt *2
(Standard)

Environment
Working temperature:
-20 ℃ ~ 60 ℃
Storage temperature:
-40 ℃ ~ 80 ℃

Display
5.0 Inch Capacitive touch screen
support the electronic signature
Resolution: 1280*720

Optional

Cradle

Fingerprint reader

Note:
1. Real memory will be reduced due to a number of factors, and there are differences. Operating system also occupy part of memory.
2.Actual product specifications when sold take precedence over what may be listed at this catalogue; Product specifications are subject to change without prior notice.

4:02 PM
APPS
WIDGETS

SIM1
SIM/SIM2
SD
SIM
Product: Smart POS
Model number: Z90
Power Supply: 5.0V⎓2.0A

Model:YJ455385P
Lithium-ion battery
Voltage:7.4V
Rated Capacity:2800mAh/20.72Wh
Charge Voltage:8.4V
Canled standard:GB31241-2014
Suggest to change the battery for every 24 months
WARNING : Potential for fire or burning , Do not
disassemble , puncture , crush , heat or burn.
Do not use water-soaked battery.
PMfr:Shenzhen Enjapower Technology Co.,Ltd
S/N:YJL2019011900581

ICBC
中国工商银行

ICBC