

## **Stampante termica portatile ad alte prestazioni per stampante Bluetooth portatile da 80 mm**

(Numero modello: OCPP - M083)



### **Caratteristiche:**

Supporta il sistema Windows, Java, Android, IOS (opzionale)

Interfaccia: USB + RS232 + Bluetooth (Opzioni) o USB + RS232 + WIFI;

Ricarica USB e DC;

OLED visualizza lo stato di stampa;

Supporta la stampa di codici a barre 2D, 1D

Una stampante può connettersi a dispositivi Multi smart (fino a 7 dispositivi Android + 1 dispositivo iOS) (Opzionale)

Il nome e la password della stampante possono essere cambiati online

SDK gratuito per Android e Win CE. IOS

Batteria al litio di grande capacità 2000mAh

Indicatore di batteria speciale per monitorare lo stato dell'alimentazione

Taglierina: taglierina manuale

Velocità di stampa: fino a 90mm / sec

MCBF (vita): 100 km

## Specifica:

Modello	OCP -M083
Peso	256G
Colore	Nero
Larghezza di stampa effettiva	72 millimetri
Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Stampa comandi	Set di comandi compatibili ESC / POS
Velocità di stampa	Fino a 90mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Stampa font	12x24 / 24x24 punti
Capacità di colonna	32 colonne / 16 colonne
Dimensione del personaggio	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (LxA)
Dimensioni della carta	80,0 ± 0,1 mm x diametro 30,0 mm
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (opzionale)
Buffer di dati	Fino a 5 KB di byte
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A
Carica batteria	7,4 V CC / 2000 mA; la batteria può rimanere in carica per 4-5 giorni, quando è a piena potenza, può stampare carta 120-150 m
Altre caratteristiche	Rilevamento carta, rilevamento alimentazione, spegnimento manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, Umidità: 10% ~ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Umidità: 5% ~ 95%
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, con un massimo di 30 caratteri ASCII.
Parola d'ordine	Inserisci il codice di associazione predefinito "1234", può essere personalizzato. Al massimo 6 digitali.
Dimensione della spina di alimentazione	3,5 1,1 millimetri *



OCPP-M083







OCPP-M083





# OCPP-M083





# OCPP-M083

