

# Portable Scanner Memory Wireless Cina fabbrica nuova di alta qualità

## Caratteristiche:

Portable Scanner memoria wireless fabbrica della Cina di alta qualità  
Memoria non volatile integrata;  
Decoder 32bit;  
Distanza di trasmissione dati raggiunge 200m nello spazio all'aperto;  
Un ricevitore può lavora con 100 gli scanner senza interferenze reciproche;  
Batteria agli ioni di litio 750mA garantisce un'ora lungo lavoro.

## SPECIFICHE TECNICHE:

Characterstics FISICHE	
<b>Sorgente luminosa:</b>	Visible Laser Diode (VLD) @ 650 nm
<b>Scanner Dimensioni :</b>	168 millimetri * 72 millimetri * 93 millimetri (W * H * D)
<b>Ricevitore Dimensioni:</b>	130 millimetri * 45mm * 129 millimetri (W * H * D)
<b>Materiale:</b>	ABS + TPR / in lega di alluminio
<b>Peso:</b>	370g
<b>Modalità di scansione:</b>	Tascabili; Modalità continua scansione.
<b>Spia:</b>	LED rosso e blu
<b>Buzzer:</b>	Buzzer Volume regolabile
Characterstics PERFORMANCE	
<b>Larghezza del campo di scansione:</b>	60 millimetri @ 30mm (da motore faccia) 98 millimetri @ 100 millimetri (dal motore faccia)
<b>Profondità del campo di scansione:</b>	10-450mm (Contrasto 0,9 Densità 0,25)
<b>Velocità di scansione:</b>	150 scansioni / sec
<b>Precisione di scansione:</b>	0.10-0.825mm
<b>Bit Error Rate:</b>	1 / (5 milioni)
<b>Capacità di decodifica:</b>	UPC / EAN, UPC / EAN con Supplementals, UCC / EAN128, Code39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 di 5, codice 93, MSI, codice 11, varianti di RSS, cinese 2 di 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, Codice cinese, GS1 DataBar (RSS) series
<b>Batteria:</b>	3.7V / 750mAh, agli ioni di litio
<b>Tempo di ricarica:</b>	3.0 Ore
<b>Tempo di scansione:</b>	30 Hours
<b>Corrente:</b>	95mA (di lavoro); 25mA (stand-by)
<b>Angoli:</b>	Pitch: 60 °; Tilt: 45 °
<b>Frequenza di lavoro:</b>	433MHz
<b>Distanza di comunicazione:</b>	200m (aperte Places)

<b>Interfaccia di comunicazione:</b>	USB
<b>Characterstics ambiente utente</b>	
<b>Temperatura:</b>	-10degree Cto 45gradi C (In funzione), -40degree Cto 60degree C (Storage)
<b>Umidità relativa:</b>	5% -90% (senza condensa)
<b>Specifiche di caduta:</b>	Resiste 1.5m cadute di superficie di calcestruzzo
<b>Illuminazione ambiente:</b>	0 ~ 100.000 LUX
<b>Scariche elettrostatiche:</b>	Conforme a ± 12KV scarico dell'aria e ± 6KV di scarica a contatto
<b>Certificato di sicurezza:</b>	CE, FCC, Classe 2, RoHS

### Particolari del prodotto:



### I documenti rilevanti:

Vuoi saperne di più inf produttoormazione?Per Favore Clicca qui. 

[Specificazione](#)  
[Manuale utente](#)