

Taglierina automatica ad alta risoluzione OCOM POS 80

Stampante termica per ricevute POS

(Modello: OCPP -80G)

Caratteristiche:

1. Tipo da tavolo o da parete per opzione.
 2. Supporta la stampa di codici a barre multipli 1D e codici 2D.
- Porta Ethernet 3.100 M, trasmissione dati ad altissima velocità.
4. Supporta l'archiviazione del logo NV da 256 KB e la memoria buffer 2M di grandi dimensioni.
 5. Supporta il rilevamento di segni neri e la funzione di promemoria degli ordini, compatibile con il driver O POS.
 6. Supporta il monitoraggio dello stato di stampa e la funzione di ordine anti-perdita.

Parametri tecnici:

Metodo di stampa:	Termica diretta
Velocità di stampa:	230mm / s □ 260mm / s
Rotolo larghezza:	79,5 ± 0,5 millimetri
Diametro di stampa:	Φ80mm
Spessore della carta:	0.06-0.08mm
Capacità di colonna:	576 punti / linea 512 punti / linea
Interlinea :	3,75 mm □Regolabile da comandi□
Comando di stampa:	Compatibile con il comando ESC / POS
Tipo di interfaccia:	Seriale + USB + Lan / 36P porta parallela / 25P seriale + USB / LAN
Vita dei cutter:	1 milione di tagli
Durata della testina di stampa:	100 km
Buffer di input:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adattatore di alimentazione:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz
Alimentazione elettrica:	DC 24 V / 2,5 A.
Fornitura di cassa:	DC 24V / 1A
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0 □ 45) umidità (10 □ 80%) □Non condensato□
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0-45) gradi centigradi, umidità (10-80%) senza condensa
Ambiente di archiviazione:	Temperatura (-10 ~ 60 °C); Umidità (10 ~ 90%)

Dimensione del personaggio:	ANK □ FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB □ 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opzioni)
Personaggi:	PC347 □Europa standard□ □ Katakana □ PC850 □Multilingue□ □ PC860 □Portoghese□ □ PC863 □Canadese-francese□ □ PC865 □Nordico□ □ Europa occidentale □ Greco □ Ebraico □ Europa orientale □ Iran □ WPC1252 □ PC866 □Cyrilic , PC852 (latino2), PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251)
Caratteristiche fisiche:	Peso: 1,25 kg; Dimensioni aspetto: 190 x 145 x 143 mm (lunghezza * larghezza * altezza)





OCPP-80G





OCP-80G





OCPP-80G





OCP-80G





OCPP-80G



ocom
At your side

