Handheld 1D / 2D Barcode Reader
(Modello: OCB-2004)

Specifiche:

Prestazioni		
Sensore di immagine:		CMOS
Risoluzione:		752 * 480
Sorgente luminosa:		LED (622 nm - 628 nm)
Intensità luminosa:		330 LUX (130 mm)
Illuminazione:		0 ~ 100.000 LUX
Simbologia:	**2D**	PDF417, QR Code (Modello 1/2), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080.100.140), Aztec, Maxicode, ecc
	1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, codice 93, UCC / EAN-128, GS1 DataBar, ecc.
Precisione:		≥ 5mil
Profondità del campo di lettura:		35 millimetri ~ 210 millimetri
Contrasto di stampa segnale:		≥ 30%
Rotolo / Pitch / Skew:		360 ° /±60 ° /±60 °
Caratteristiche fisiche		
Interfaccia:		RS232 / USB
Consumo di energia:		2 W
Voltaggio:		DC 5 V (4.5-5.5V)
Corrente:	Inattivo	78 mA (stand-by) & nbsp; 400 mA (lavoro) & nbsp; 18 mA (standby)
Peso:		235 g
Dimensioni:		156 * 68 * 83 millimetri
Ambiente utente		
Operare Temperatura:		-5degree C ~ + 45gradi C
Temperatura di stoccaggio:		-40degree C ~ + 60gradi C
Umidità:		5% - 95% (senza condensa)
Sicuro		
Certificati:		FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

Particolari del prodotto:

I documenti rilevanti:

Vuoi saperne di più inf prodottoormazioni?Si prega di Clicca qui.

Specificazione
Manuale utente