Terminale POS 15 "All in One Touch Screen

(M / N: POS -8618)

Caratteristiche:

Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ

Disco rigido SSD da 32 GB (predefinito), SSD da 64 GB e HDD320G opzionale

Schermo tattile resistivo a 5 fili (predefinito), Capacitivescreen per opzione

Lettore di schede e display cliente VFD per facoltativo

Il pannello di interfaccia I / O è nascosto

applicazioni:

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria

Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe

Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per il biglietto della lotteria

Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio, la locanda, l'aviazione, la metropolitana, la stazione e il pontile

Mostra fotografica:

Parametro:

Modello	POS 8618
Colore opzionale	Nero o bianco
Periferiche opzionali	VFD220E
Scheda principale	Processore Intel Celeron
processore	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
chipset	Intel NM70
Supporto di memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (predefinito)
Hard Driver	SSD 32 GB (predefinito)
Dimensione del pannello LCD	LCD TFT da 15 pollici
Luminosità	350cd / m^2
Risoluzione	1024 * 768 (max)
Touch screen	Touch screen resistivo a 5 fili
Vista ad angolo	Orizzonte: 150; Verticale: 140

Porta I / O	1 * pulsante di accensione 12V DC in jack * 1
	Seriale * 1 DB9 maschio
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Uscita audio * 1
	MIC IN * 1
Temperatura di esercizio	0 ℃ a 40 ℃
Temperatura di conservazione	Da -20 ℃ a 60 ℃
Conformità	Marchio FCC Classe A / Marchio CE / LVD / CCC
Dimensione dell'imballaggio / Peso	410 * 310 * 410mm / 7,6 kg
Sistema operativo	Windows XP sopra, Embedded, WE POS, Linux
Adattatore di alimentazione	110-240 V / 50-60 HZ Alimentazione CA, ingresso DC12 / 5A out put