

MoDello	OCBS-A200
Sistema operativo	Androide 9
processore	MTK8768B 2GHz, qtuad-core, 12 nm
MEMORIA	2 GB di RAM 16 GB di ROM
Estendi lo slot	microfonoroSD, Supportoo SDHC, fino a 64 GB; Un connettore micro SIM
Comunicazione con il computer	USB 2.0 OTG: tIPo CSupporta cuffie TYPE-C
Sens o rs	Luce, prossimità, sensore 3D G, Hall
GUIDATO	Ricarica, scansione e statistiche del sistema u s
Tempo di carica	<3,5 ore (temperatura ambiente) <4 ore (35 °C)
Durata dell'operazione	14 ore
Motore di scansione	
2D	Datalogic E3200-LE Codice azteco; Codice cinese Han Xin; Matrice dei dati; MaxiCodice; Microcodice QR; QR Code; compositi EAN/JAN; compositi GS1 DataBar; GS1 DataBar espanso impilato; DataBar GS1 impilato; GS1 DataBar Stacked Omnidirezionale; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; Compositi UPC A/E
1D	Discrimina automaticamente tutti i codici 1D standard incluso GS1 Codici lineari DataBar™.
Inviare	Posta australiana; Posta britannica; Alberino della Cina; IMB; giapponese Inviare; posta KIX; Corea Posta; Codice del pianeta; Postrete; Reale Codice postale (RM4SCC)
NFC (opzionale)	NFC da 13,56 MHz
Connettività senza fili	
Wi-Fi	802.11 ac/a/b/g/n
WWAN	TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B7) UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA (900/2100 MHz) GSM/BORDO/GPRS (900/1800 MHz)
VoLTE	LTE CAT6
CA	Downlink 300Mbps, B1/B3/B7/B40/B41
WPAN	BT4.2/BLE
GPS	GPS/A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Specifiche fisiche	
schermo LCD	4 pollici, 800*480, visibile sotto il sole
Tocco	GFF Captive Touch, vetro Dragontrail
Telecamera	Messa a fuoco automatica 8Mega, con flash LED
Tastiera	24 Tastierino numerico Tasto scansione sinistro/destro, tasto sinistro/destro K1,K2 definito dall'utente Indietro, CASA, Cambia
Ric e iver	Support
Altoparlante	Min. 90 dB a 10 cm-1 KHz Voce
Mic	Microfono con riduzione del rumore
Ricarica IO	USB tipo C, Base di ricarica
Batteria	Rimovibile 3800mAh-4000mAh
Dimensione	160x71x17 mm
Peso	269 g
pacchetto	

Peso	Grossolano: 7 50 g
Pacchetto	255*108*70mm
10 in 1 cartone	370*270*230mm/8. 0 kg
Specifiche ambientali	
Temperatura funzionamento	di -20°C~50°C
Temperatura conservazione	di -30°C~70°C
Umidità	10% ~ 90%
Gocciolare	1,5 m, cemento, 12 gocce
Caduta	600 colpi, 0,5 m, Acciaio
IP	IP65
ESD	±8 kV contatto, ±15 kV aria
Durata della tastiera ciclo	300K
Accessori	
Base di ricarica	Supporta 1 dispositivo e 1 batteria
Mano cinghia	Nero, nylon
Batteria	Rimovibile 3800mAh-4000mAh



Packing Box



Device



Charger



Manuel



Battery



Hand Strip(Optional)



Docking Station (Optional)