

LCD220B Modulo piccolo 20 caratteri Display cliente LCD per linea POS(Modello n .: LCD220B)

Caratteristiche:

20 personaggi per linea LCD display
L'altezza del palo è regolabile
Supporta più lingue nazionali

specifiche tecniche:

Comunicazione	
Interfaccia:	USB o RS232 porta
Baud rate:	9600bps
Luminosità:	2000CD
Bit di dati:	8bit
Stop bit:	1 bit
Segnale di handshake:	No
Elettrico:	Dalla potenza del computer host USB 5V
Display:	LCD personaggi bianchi display
Visualizza caratteri:	2 linee X 20 caratteri / linea
Darea isplay:	190mm (L) x 60mm (W)
MTBF:	25.000 ore
Comando	ECS / POS e CD5220
Le lingue	Tutte le lingue basate sull'alfabeto latino
Dimensioni	
Dimensioni del pannello:	224 * 86 mm
Dimensioni di supporto:	Supporto lungo: 460mm (contenere base) Breve supporto: 224mm (contenere base)
Angolo di inclinazione del pitch:	15-120°, può fornire confortevole e regolare l'angolo visivo
Peso:	1,2 kg (lordo)
Ambiente	
Temp di funzionamento:	-40 ~50 A18
Temp di archiviazione;	-60 ~ 80 A19
Umidità operativa:	30 ~ 85%
Umidità di stoccaggio:	30 ~ 90%
Set di comandi	
Adottando il comando generale standard internazionale ESC / POS, può essere utilizzato in ambiente DOS o Windows Con la funzione di aprire il cassetto contanti Tutta la direzione regolabile.	



Contatto: Harold Hu
OCOM Technologies Limited
Indirizzo: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Distretto di Nanshan, Shenzhen 518054, Cina;
Sito Web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-mail: sales14@ocominc.com;
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/name/sales14@ocominc.com)
MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;
Wechat: 18948789890 (ocomsales14);
Cellulare: 86.18948789890;
QQ: 1467261417;
Tel: 0086.755.86053207-814;
Fax: 0086.755.86053207-868.