

Display cliente LCD a doppia riga 30x2 caratteri

(Modello numero.:OCPD-LCD230C-C1)

Caratteristiche:

Supporta 11 modalità di comando incluse EPSON ecc.

Compatibile con 95 lingue nazionali;

Alimentazione da 5V a 24V per evitare qualsiasi uso irragionevole di un ingresso di alimentazione improprio;

Può mostrare 2 righe * 30 colonne o 2 righe * 15 cinesi;

O POS / J Il driver POS è standard.

Scheda dati:

Generale	Metodo di visualizzazione	Display negativo TN-LCD (bianco su sfondo blu)
	personaggi	30 colonne * 2 righe o 20 cinesi * 2 righe
	luminosità	1200CD / m ²
	Carattere carattere	Matrice di punti 16 * 16
	Tipo di carattere	95 alfanumerici □ 32 caratteri internazionali
	Dimensione carattere	9,92 □H□ x 4,75 □L□ mm □Cinese: 9,92 * 9,5 mm□
	Dimensione punto □X x Y□	0,426 (H) x 0,6 (V) mm
	Dimensioni della finestra	142,7 (H) x 19,82 (V) mm
	Dimensioni PCB	160 (L) x 36,6 (L) x 10,1 (H) mm
Peso	Circa 65,5 grammi	
Modalità comandi	LD220 □ EPSON POS D101 □ AEDEX □ UTC / S □ UTC / P □ ADM788 □ DSP800 □ CD5220 □ EMAX □ LOGIC CONTROL	
Supporto linguistico	FRANCIA □ GERMANIA □ REGNO UNITO □ DANIMARCA □ SVEZIA □ ITALIA □ SPAGNA □ GIAPPONE □ NORVEGIA □ DANIMARCA □ SLAVONICA □ RUSSIA □ Portoghese □ Francese canadese □ Nordico □ Turco □ Greco Europeo Occidentale Latino.CP858 □ CP860 □ WPC1252 □ CP857 □TURISH polacco □ CP857□ TURISH □ WPC1250 □ WPC1253 □GRECO□ □ WPC1255 □Ebraico□ □ WPC1251 □ CP866 □ CP852 □ CP737 □DOS greco□ □ CP858 □ CP864 □Arabo□ Farsi □Iran□, CP936-GBK, Cinese tradizionale, Cinese semplificato	
Interfaccia	RS-232 □seriale□ o USB Virtual COM	
Connessione	baud	Connessione diretta 9600 o 19200 bps
Affidabilità	MTBF	30000 ore
Energia	Consumo	5-24 VDC
Sicurezza	Standard EMC Standard di sicurezza	FCC, CE, RoHS

