

Camion bus 3 Track mini MSR Card Reader e TTL UART USB (modello: CR1300)

Specifiche:

Dimensione	90 mm (l) x 26 mm (w) x-raggiati mm (h)		
Peso	85 grammi (approssimativamente)		
Potere	+ 5 v DV		
Potere	40mA (max)		
Traiettoria di funzionamento	Uso interno		
Scheda standard	Iso778112		
Posizione orbitale	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (menta)
Densità di registrazione	\$ numero BPI	\$ numero BPI	\$ numero BPI
Capacità di registrazione	79 caratteri (7bits)	40 caratteri (5bits)	107 caratteri (5bits)
Interfaccia	/Serial Port		
Spessore carta	Plastica 0,76 08mm		
Funzione Head	Leggere solo 1,5 mm		
Velocità di funzionamento	10 ~ 150 cm/sec		
La vita della testa	500.000 passaggi (1 pass: una carta)		
Tasso di errore	Meno del 0,5% (scheda di prova di Exchange)		
Temperatura	Stoccaggio: da 10 a + 70 funzionamento: da 20 a + 70		
Umidità	Immagazzinaggio: 0%-\$ numero RH funzionamento: 20%-\$ numero RH		

Dettagli prodotto:



Documenti correlati:

Vuoi saperne di più prodotto infInformazioni?Per Clicca qui. 

[Specifica](#)

[Manuale utente](#)

[SDK](#)