

Prezzo più basso per terminale pos Windows con scheda SIM

(POS -B11.6)

Caratteristiche:

Prezzo terminale pos, terminale pos con scheda SIM, terminale Windows pos

Intel Celeron Processor J1900 Quad core CPU 2.0GHz ad alta configurazione per sistema Windows
Processore Cortex-A7 a 8 core ARM A83T a 8 GHz per sistema Android
Standard ROM 2GB RAM + 8GB (Android)
2 GB di RAM + 32 GB SSD standard (Windows)
11,6 pollici Touch screen capacitivo a più punti
Stampante termica incorporata da 58 mm o 80 mm (opzionale)
Lettore RFID MSR incorporato (opzionale)
Pannello di visualizzazione elegante

applicazioni:

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria
Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe
Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per il biglietto della lotteria
Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e molo

Mostra fotografica:



Parametro:

Modello	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
Scheda principale ①	Processore Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHz (Windows)
Scheda principale②	Processore Cortex-A7 8 core ARM A83T a 8 GHz (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memory①	2 GB di RAM 32 GB SSD (Windows)
Memory②	ROM da 2 GB di RAM da 8 GB (Android)
Touch screen	Tocco capacitivo multipunto
Dimensione dello schermo	Schermo principale 12 pollici, Vice schermo 12 pollici
Colore	Nero o bianco
Stampante	Stampante termica a ingranaggi da 58 mm o stampante termica da 80 mm con taglierina automatica (opzionale)
Porta I / O(①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(opzionale)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	Porta DB9 RS232 * 1, (può aggiungere 2 porte per facoltativo)
Porta I / O (②A83T)	RJ11 * 1 (Opional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	USB * 2 (può aggiungere 4 porte per facoltativo)
	Porta DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Porta USB OTG * 1	
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C
Altra funzione (Android)	Bluetooth, WIFI
Articoli opzionali (Windows)	Display LCD VFD, RFID,MSR fotocamera, 3G, porta parallela DB25, porta DB9 RS232 * 3 Schermo di altre dimensioni

Articoli opzionali (Android)	Telecamera 3G, 4G, display LCD VFD, RFID,MSR,Schermo di altre dimensioni
Temperatura di conservazione	Da -20 °C a 60 °C
Dimensione dell'imballaggio	46 * 43 * 51 centimetri
Adattatore di alimentazione	110-240 V / 50-60 Hz Ingresso alimentazione CA, uscita 12/24 V a seconda della stampante



