

Prezzo più basso 58 millimetri Pos ricevimento Thermal & nbsp; Stampante OCPP-582

Specifica:

Metodo di stampa	Termica diretta
Carattere Stampa	FONT A: 33 o 35; FONT B: 40 o 42
Dimensione dei caratteri	Font A: 12 x 24; Font B: 9 x 17; Cinese: 24 X 24
Barcode	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Comando di stampa	compatibile con EPSON ESC / POS
Lingua	Supporto per la lingua compratore
Caratteri per riga	384dots / linea (203DPI)
Velocità di stampa	90 millimetri / sec
Larghezza carta	57.5 ± 0,5 millimetri
Spessore carta	0.06-0.08mm
MCBF (la vita)	50 km
Dimensione	235X145X125mm
Peso lordo	2.6KG
Taglierina automatica	taglierina manuale
Sensor	Carta Near End Sensor, sensore di fine carta, Sensore copertura aperta
Rotolo di carta	ø65mm
Interfaccia	Parallela, USB, LAN
Autista	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Alimentazione elettrica	DC12V / 3A

Particolari del prodotto:

