

Magnetico Lettore di schede banda

introduzione:

MSR43 di serie prodotti sono mano strisciata macchina lettura della carta magnetica operato con interfaccia UART, l'adozione di alta chip di decodifica carta magnetica integrata. Hanno piccoli il consumo di elettricità e la forte resistenza di interferenza. Essi sono conformi alle ISO AAMVA carta magnetica decodificazione standard completamente. Si può leggere la carta bidirezionale, liberi di scegliere i dati con o senza inserire la chiave e ha luci intelligenti per avvisare se i dati della carta viene letta correttamente. Exquisite magnetica struttura di installazione rende la lettura della carta più stabile e affidabile, che è la nostra tecnologia brevettata. progettazione del prodotto ragionevole rende i prodotti di piccole e compatto.

Caratteristiche:

- u 123 Leggi Traccia
- u Manuale-colpo lettore di tipo
- u Supporto norma ISO AAMVA
- u Bidirezionale capacità di lettura
- u Capo rated 800.000 pass elettronica valutato 125.000 ore
- u Baud tasso 9600bps N 8 1 (Default)
- u Potenza 3.3-5V in dotazione
- u Carta Velocità di avanzamento: 10 a 150 cm / sec

applicazioni:

- u POS Sistema
- u membri sistema
- u Sicurezza Controllo
- u CAT (carta terminale di autorizzazione)

Requisiti Ambiente:

- u Temperatura ambiente
 - Conservazione : -20 C a +70 C
 - Di funzionamento: 0 C a +60 C
- u Ambient relativa Umidità
 - Conservazione : Da 0 a 95%
 - Di funzionamento: da 10 a 90%

formato dei dati:

Baud tasso: 9600 (default), 8bit dati, No bit di parità, Bit di stop 1.

ISO:

%	Traccia 1 dati	?	;	Tenere traccia dei dati 2	?	+	Tenere traccia dei dati 3	?	CR
---	-------------------	---	---	---------------------------------	---	---	---------------------------------	---	----

AAMVA:

%	Traccia 1 dati	?	;	Tenere traccia dei dati 2	?	#	Tenere traccia dei dati 3	?	CR
---	-------------------	---	---	---------------------------------	---	---	---------------------------------	---	----

