

## Mini tastiera del lettore di schede

(Modello numero. KB887)

### ***parametri:***

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                              | Mini tastiera con Smart Card Lettore e lettore di schede magnetiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso                              | 400g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensione                        | 150 millimetri * 110mm * 62 millimetri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ambito di temperatura             | Da -20 a +60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frequenza di contatto della carta | 200.000 volte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo di carta                     | Supporta un formato di scheda standard ISO7816, può aggiungere un deck SAM di dimensioni scheda SIM adatto per GSM 11.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Corrente di lavoro                | 70mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Porta<br>Protocollo               | USB (interfaccia HID hassle) o RS232<br>Supporto T = 0,T = 1 scheda CPU, supporta schede di memoria comuni. La velocità di comunicazione può raggiungere 115.200 bps sulla stessa scheda. Supporto per la sincronizzazione smart card contactless che corrisponde a ISO14443 Tipo A, Tipo B. Come Mifare S50, Mifare S70, MF1ICL10, Mifare Pro, Mifare desfire, serie Mifare, AT88RF020, Huahong 1102, ecc. |
| Velocità di comunicazione         | T = 0:9600-38400bps<br>T = 1:9600-115200bps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore                            | Come le immagini allegate. Il colore personalizzato è disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lunghezza del cavo                | 2M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stato Indicatore                  | Indicatore LED bicolore, indica lo stato di alimentazione o di comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Display                           | Display LCD, 122 * 32,2 righe a 8 caratteri, supporto per retroilluminazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tastiera                          | Supporto per l'input da tastiera, tastiera con 15 tasti. Ci sono i tasti numerici di 0~9, invio e cancellazione. Supporta la crittografia 3DES, la pronuncia è disponibile.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conservazione                     | Fornisce spazio scrivibile in 4K e la relativa funzione di interfaccia. Il dispositivo può impostare l'ID, utilizza i dati di archiviazione per l'utente.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Carta a banda magnetica           | Supporto per lettore di carte a banda magnetica 1 \ 2 \ 3-track                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema operativo                 | Windows XP, 2003, Vinci 7, vinci 8, vinci 10, Unix e Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altre caratteristiche             | Fornire una libreria di interfaccia comune. Può supportare più sistemi operativi e piattaforme di sviluppo linguistico. Supporta la funzione di aggiornamento online.                                                                                                                                                                                                                                       |