Mini tastiera del lettore di schede

(Modello numero. KB887)

parametri:

Nome	Mini tastiera con Smart Card Lettore e lettore di schede magnetiche
Peso	400g
Dimensione	150 millimetri * 110mm * 62 millimetri
Ambito di temperatura	Da -20 a +60ºC
Frequenza di contatto della carta	200.000 volte
Tipo di carta	Supporta un formato di scheda standard ISO7816, può aggiungere un deck SAM di dimensioni scheda SIM adatto per GSM 11.11.
Corrente di lavoro	70mA
Porta	USB (interfaccia HID hassle) o RS232
Protocollo	Supporto T = 0,T = 1 scheda CPU, supporta schede di memoria comuni. La velocità di comunicazione può raggiungere 115.200 bps sulla stessa scheda. Supporto per la sincronizzazione smart card contactless che corrisponde a ISO14443 Tipo A, Tipo B. Come Mifare S50, Mifare S70, MF1ICL10, Mifare Pro, Mifare desfire, serie Mifare, AT88RF020, Huahong 1102, ecc.
Velocità di comunicazione	T = 0:9600-38400bps T = 1:9600-115200bps
Colore	Come le immagini allegate. Il colore personalizzato è disponibile.
Lunghezza del cavo	2M
Stato Indicatore	Indicatore LED bicolore, indica lo stato di alimentazione o di comunicazione
Display	Display LCD, 122 * 32,2 righe a 8 caratteri, supporto per retroilluminazione.
Tastiera	Supporto per l'input da tastiera, tastiera con 15 tasti. Ci sono i tasti numerici di 0~9, invio e cancellazione. Supporta la crittografia 3DES, la pronuncia è disponibile.
Conservazione	Fornisce spazio scrivibile in 4K e la relativa funzione di interfaccia. Il dispositivo può impostare l'ID, utilizza i dati di archiviazione per l'utente.
Carta a banda magnetica	Supporto per lettore di carte a banda magnetica 1 \ 2 \ 3-track
Sistema operativo	Windows XP, 2003, Vinci 7, vinci 8, vinci 10, Unix e Linux
Altre caratteristiche	Fornire una libreria di interfaccia comune. Può supportare più sistemi operativi e piattaforme di sviluppo linguistico. Supporta la funzione di aggiornamento online.