

# Scanner Long Distance Red Light CCD Barcode

(Modello no .: OCB-C004)

## Caratteristiche e vantaggi:

1. Light design, lineare flessibile;
2. Funzionamento facile;
3. 1.2 metri di protezione caduta libera;
4. decodifica Super (processore a 32 bit);
5. sostiene PDF417;
6. colore LED luci doppie, buoni per lavorare in ambienti rumorosi;
7. modalità di scansione multipla (test, grilletto, flash, continuo), adatto per l'uso differente dell'ambiente.

## Parametri:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Sistema ottico               | Sensore CCD 2500 Pixel   |
| Velocità di scansione        | 200 volte al secondo   |
| Fonte di luce                | LED ROSSO (lunghezza d'onda 630 ~ 660nm)   |
| Risoluzione                  | 0,1 millimetri (4 mil)   |
| Contrasto Densità            | 30% o più  |
| Angolo di Lettura            | 43 °   |
| Larghezza Barcode            | Fino a 110 mm (PCS90%)   |
| Distanza di scansione        | 4mil: 0 ~ 12mm (PCS = 90%) - 5mil: 0 ~ 30mm (PCS = 90%)  |
|                              | 10.5mil: 0 ~ 115 millimetri (PCS = 90%) - 13mil: 0 ~ 140 millimetri (PCS90%)   |
|                              | 40mil: 0 ~ 240 millimetri (PCS-90%)  |
| Interfaccia                  | Keyboard Wedge, RS232, interfacce USB per opzione  |
| Tipo di Decodifica           | Codice 39, Codice ASCII completa 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar / NW7, Tutto il codice UPC / EAN / JAN (, UPC-A, UPC-E EAN-13, EAN-8, EAN- 128), Interleave 2 di 5, STD 2 su 5, Industriale 2 di 5, matrice 2 su 5, cinese Codice Francobollo, IATA, MSI / Plessy, italiana Opzione decodificabile, Codice Farmacia, Industriale 2 di 5, BC-412, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded, PDF417 |
| Voltaggio                    | 4.5V ~ 5.25V DC $\pm$ 5%   |
| Corrente standby             | 20 ~ 30mA  |
| Corrente di funzionamento    | 125mA  |
| Ambient resistenza alla luce | 10000 Lux max. (Fluorescence)<br>5000 Lux max. (Sunlight)  |
| Vibrazioni Anti              | Può sostenere caduta libera da 1.2m alto al suolo di cemento   |
| Garanzia                     | 1 anno   |
| Grado industriale            | IP30   |
| Materiale                    | ABS, UL94UO  |
| Lunghezza del cavo           | 2m   |
| Peso netto                   | 0.17kg   |
| Peso lordo                   | 0.22kg   |